

Nota van Inlichtingen

Betreft: Marktconsultatie Secundair bluswatersysteem

Datum: 14 februari 2018

Auteur: Nathalie van der Meyden

Versie: 1.0



Vraagnr.	Nummer NVI	Paragraaf, Artikelnaam of Tekeningnaam	Pagina	Vraag	Antwoord
1	1	Uitgangspunt secundair bluswatersysteem	pagina 5	Moet er rekening gehouden worden met een bepaalde geodetische- en geometrische hoogte bij de gegeven uitgangspunten? Met andere woorden, wat is de zuighoogte (verticale afstand open water tot plaats van voertuig)?	Minimaal 10 meter
2	1	Uitgangspunt secundair bluswatersysteem	pagina 5	Moet er rekening gehouden worden met een bepaalde geodetische- en geometrische hoogte bij de gegeven uitgangspunten? Met andere woorden, wat is de verticale afstand vanaf voertuig tot aan plaats manifold, waarbij de gewenste uitgangspunten gehaald moeten worden?	Minimaal 50 meter
3	1	Overwegingen uitvoering, punt 6	pagina 6	Er staat geschreven: "Systeem kan benut worden vanaf verschil in hoogte (afstand water tot aan de pomp) vanaf ca. 30 meter". Gaat het hier alleen om de verticale afstand en moet daar de horizontale afstand nog bij worden opgeteld? Zo ja, wat is dan de gewenste totale afstand (verticaal + horizontaal)?	Zie antwoord vragen 1 en 2. Ze hoeven niet bij elkaar te kunnen worden opgeteld.
4	1	Overwegingen uitvoering, punt 8	pagina 6	Er moet zo min mogelijk personeel gebruikt worden voor uitrol, inzet en opruimen, maar nooit meer dan 2 personen. Is het genoemde aantal inclusief de chauffeur van het eventuele voertuig?	Ja, het genoemde aantal is inclusief de chauffeur van het eventuele voertuig.