Strokenborden en andere aanduidingsborden:

Eisen waaraan de borden moeten voldoen (aanvullend/afwijkend van CROW 262):

- breedte 1200 mm of 1600 mm (conform opdracht)
- hoogte 250 mm of 350 mm (conform opdracht)
- lettertype ANWB-Uu in verzwaarde uitvoering
- letterhoogte 80/60 mm (kapitalen/onderkasten)
- maximaal twee pictogrammen per bord (conform opdracht)
- afmeting pictogram 100 mm x 100 mm
- toeristisch-recreatieve objecten: wit opschrift en pijl op een bruin veld, witte scheidingsbies, pictogram wordt uitgevoerd in zwart op wit veld en geplaatst vóór de naam van het object (conform opdracht)
- overige objecten: blauw, witte scheidingsbies, met een wit veld, witte pijl in blauw vlak, zwarte letters en pictogrammen (conform opdracht)
- volgorde op bord: pijl rechtdoor/linksaf, pictogram(men), naam, pijl rechtsaf (conform opdracht)
- retroreflecterend materiaal klasse 3, 10 jaar gegarandeerd
- NEN3381
- keurmerk Qualisign of gelijkwaardig
- aluminium plaat 2/2,5 mm, met dubbel omgezette rand en beugeluitsparingen
- op achterzijde voorzien van sticker, afmeting 95 mm x 35 mm, met productiemaand en jaar
- in voorkomende gevallen kan van deze eisen worden afgeweken (conform opdracht)

Eisen waaraan bevestigings- en plaatsingsmaterialen moeten voldoen (aanvullend/afwijkend van CROW 262):

- buispalen: thermisch verzinkt (NEN1275), rond 76 mm, voorzien van aangelaste buisankers en aan de bovenzijde voorzien van een pvc afdekdop
- lengte buispalen: 2500 mm, 3000 mm, 3300 mm of 3600 mm (conform opdracht)
- bevestigingsbeugels: aluminium scharnier-bordbeugel, enkel- of dubbelzijdig toe te passen (conform opdracht) rond 76 mm

Plaatsingseisen borden (aanvullend/afwijkend van CROW 262):

- een bord wordt aangebracht op twee buispalen
- afstand buispalen ten opzichte van buitenkant bord is breedte van de scharnier-bordbeugel
- per bord vier aluminium scharnier-bordbeugels gebruiken
- hoogte onderkant bord ten opzichte van het wegdek bedraagt 1200 mm
- diepte buispalen in de grond: 900 mm
- afstand tussen rand bord en kant rijbaan p.m. (conform opdracht)
- in voorkomende gevallen kan van deze eisen worden afgeweken (conform opdracht)

Eric Pigmans
Bureau Verkeersbeheer
11012012