

Voorbeeld opbouw txt bestand

Veldnaam	Gegevenstype	Begin	Breedte	Inhoud	Toelichting
Briefkenmerk	Tekst	1	10	(1)	Zie onderstaand domein
Scandatum	Tekst	11	8	ddmmjeee	
Naam_tif	Tekst	19	12		
Admnr	Tekst	31	10	Met voorloopnullen	Sleutel
Admnr_prt	Tekst	41	10	Gevuld (<>999999999) of =9999999999 (N.v.t.)	
Jaar	Tekst	51	4		
Kind_Correct_Ja	Tekst	55	1	0/1 (2)	Gegevens kind juist (J)
Kind_Correct_Nee	Tekst	56	1	0/1 (2)	Gegevens kind juist (N)
IBAN_Ja	Tekst	57	1	0/1/9 (2)	Eerdere verstrekking (J)
IBAN_Nee	Tekst	58	1	0/1/9 (2)	Eerdere verstrekking (N)
Handtekening_Client	Tekst	59	1	0/1 (2)	
Handtekening_Partner	Tekst	60	1	0/1/9 (2)	
Batchvnr	Tekst	61	2		
Batchindex	Tekst	63	4		

Voorbeeld inhoud txt bestand

```

SKVV1      20062018IK835010.TIF002020068699999999992018109919000000
SKVV1      20062018IK835014.TIF001072336499999999992018109919000000
SKVV1      20062018IK835016.TIF001064245899999999992018109919000000
SKVV1      20062018IK835022.TIF004807700899999999992018109919000000
SKVV1      20062018IK835026.TIF003302803399999999992018109919000000
SKVV1      20062018IK835032.TIF000369499299999999992018109919000000
SKVV1      20062018IK835034.TIF002062230399999999992018109919000000
SKVV1      20062018IK835036.TIF008652800199999999992018109919000000
SKVV1      20062018IK835038.TIF001075875399999999992018109919000000
  
```

Dit txt bestand wordt vervolgens in een keer in een operationele applicatie ingelezen en automatisch verwerkt.