1. Vul in:

Armatuurgegevens zoals merk, type en bestelcode

2. Vul in:

Van elk armatuur efficacy, lichtterugval en uitval

3. Gunning op waarde

Kwaliteit: Efficacy(lm/W)	Kwaliteit: Lichtterugval
ongeldig	ongeldig

Invullen Invullen Invullen Invullen Invullen Invullen Invullen

merk	type	bestelcode	aantallen	BUNDEL	lichtkleur	lichtstroom familie	daadwerkelijke lichtstroom	armatuur vermogen	levensduur	L lichtterugval	B uitval		Efficacy (lm/W)	Waarde Lichtrendement	Waarde Lichtterugval en uitval
			4	Extreem smal 5-10°	2700	800-1000								ongeldig	ongeldig
			4	Smal 10-20°	2700	800-1000								ongeldig	ongeldig
			4	Medium 20-40°	2700	800-1000								ongeldig	ongeldig
			4	Breed 40-80°	2700	800-1000								ongeldig	ongeldig
			4	Ovalflood 10-20° bij >50°	2700	800-1000								ongeldig	ongeldig
			4	Wallwasher	2700	800-1000								ongeldig	ongeldig
			4	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	2700	800-1000								ongeldig	ongeldig
			4	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	2700	800-1000								ongeldig	ongeldig
			4	Extreem smal 5-10°	2700	1000-4000								ongeldig	ongeldig
			4	Smal 10-20°	2700	1000-4000								ongeldig	ongeldig
			4	Medium 20-40°	2700	1000-4000								ongeldig	ongeldig
			4	Breed 40-80°	2700	1000-4000								ongeldig	ongeldig
			4	Ovalflood 10-20° bij >50°	2700	1000-4000								ongeldig	ongeldig
			4	Wallwasher	2700	1000-4000								ongeldig	ongeldig
			4	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	2700	1000-4000								ongeldig	ongeldig
			4	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	2700	1000-4000								ongeldig	ongeldig
			4	Extreem smal 5-10°	2700	4000-6000								ongeldig	ongeldig
			4	Smal 10-20°	2700	4000-6000								ongeldig	ongeldig
			4	Medium 20-40°	2700	4000-6000								ongeldig	ongeldig
			4	Breed 40-80°	2700	4000-6000								ongeldig	ongeldig
			4	Ovalflood 10-20° bij >50°	2700	4000-6000								ongeldig	ongeldig
			4	Wallwasher	2700	4000-6000								ongeldig	ongeldig
			4	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	2700	4000-6000								ongeldig	ongeldig
			4	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	2700	4000-6000								ongeldig	ongeldig
			4	Gobo projector 15-30° scherpte bereik tot 30m	2700	4000-6000								ongeldig	ongeldig
			4	Kader projector 15-30° scherpte bereik tot 30m	2700	4000-6000								ongeldig	ongeldig
			20	Extreem smal 5-10°	3000	800-1000								ongeldig	ongeldig
			20	Smal 10-20°	3000	800-1000								ongeldig	ongeldig
			20	Medium 20-40°	3000	800-1000								ongeldig	ongeldig
			20	Breed 40-80°	3000	800-1000								ongeldig	ongeldig
			20	Ovalflood 10-20° bij >50°	3000	800-1000								ongeldig	ongeldig
			20	Wallwasher	3000	800-1000								ongeldig	ongeldig
			24	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	3000	800-1000								ongeldig	ongeldig
			16	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	3000	800-1000								ongeldig	ongeldig
			20	Extreem smal 5-10°	3000	1000-4000								ongeldig	ongeldig
			24	Smal 10-20°	3000	1000-4000								ongeldig	ongeldig
			24	Medium 20-40°	3000	1000-4000								ongeldig	ongeldig
			24	Breed 40-80°	3000	1000-4000								ongeldig	ongeldig
			20	Ovalflood 10-20° bij >50°	3000	1000-4000								ongeldig	ongeldig
			20	Wallwasher	3000	1000-4000								ongeldig	ongeldig
			20	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	3000	1000-4000								ongeldig	ongeldig
			20	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	3000	1000-4000								ongeldig	ongeldig
			32	Extreem smal 5-10°	3000	4000-6000								ongeldig	ongeldig
			32	Smal 10-20°	3000	4000-6000								ongeldig	ongeldig
			32	Medium 20-40°	3000	4000-6000								ongeldig	ongeldig
			32	Breed 40-80°	3000	4000-6000								ongeldig	ongeldig
			20	Ovalflood 10-20° bij >50°	3000	4000-6000								ongeldig	ongeldig

			20	Wallwasher	3000	4000-6000							ongeldig	ongeldig
			20	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	3000	4000-6000							ongeldig	ongeldig
			24	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	3000	4000-6000							ongeldig	ongeldig
			20	Gobo projector 15-30° scherpte bereik tot 30m	3000	4000-6000							ongeldig	ongeldig
			20	Kader projector 15-30° scherpte bereik tot 30m	3000	4000-6000							ongeldig	ongeldig
			4	Extreem smal 5-10°	4000	800-1000							ongeldig	ongeldig
			4	Smal 10-20°	4000	800-1000							ongeldig	ongeldig
			4	Medium 20-40°	4000	800-1000							ongeldig	ongeldig
			4	Breed 40-80°	4000	800-1000							ongeldig	ongeldig
			4	Ovalflood 10-20° bij >50°	4000	800-1000							ongeldig	ongeldig
			4	Wallwasher	4000	800-1000							ongeldig	ongeldig
			4	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	4000	800-1000							ongeldig	ongeldig
			4	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	4000	800-1000							ongeldig	ongeldig
			4	Extreem smal 5-10°	4000	1000-4000							ongeldig	ongeldig
			4	Smal 10-20°	4000	1000-4000							ongeldig	ongeldig
			4	Medium 20-40°	4000	1000-4000							ongeldig	ongeldig
			4	Breed 40-80°	4000	1000-4000							ongeldig	ongeldig
			4	Ovalflood 10-20° bij >50°	4000	1000-4000							ongeldig	ongeldig
			4	Wallwasher	4000	1000-4000							ongeldig	ongeldig
			4	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	4000	1000-4000							ongeldig	ongeldig
			4	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	4000	1000-4000							ongeldig	ongeldig
			4	Extreem smal 5-10°	4000	4000-6000							ongeldig	ongeldig
			4	Smal 10-20°	4000	4000-6000							ongeldig	ongeldig
			4	Medium 20-40°	4000	4000-6000							ongeldig	ongeldig
			4	Breed 40-80°	4000	4000-6000							ongeldig	ongeldig
			4	Ovalflood 10-20° bij >50°	4000	4000-6000							ongeldig	ongeldig
			4	Wallwasher	4000	4000-6000							ongeldig	ongeldig
			4	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	4000	4000-6000							ongeldig	ongeldig
			4	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	4000	4000-6000							ongeldig	ongeldig
			4	Gobo projector 15-30° scherpte bereik tot 30m	4000	4000-6000							ongeldig	ongeldig
			4	Kader projector 15-30° scherpte bereik tot 30m	4000	4000-6000							ongeldig	ongeldig