



DETAILS		
DEUR AFMETINGEN:	H=400	B=85
DEUR	:	DR02
SLOT	:	ST03
BINNENWERK	:	BW01
VARIABLE :	WAARDE :	
-		-
-		-

UIT 1 BUIS GETROKKEN

OPPERVLAKTE BEHANDELING:

- THERMISCH VERZINKT VLGS. EN ISO 1461.
- ▨ - GRONDSTUK V.V. NOXYDE TOT 0.2 MTR BOVEN HET MAAIVELD MET EEN DROGE LAAGDIKTE VAN 150 MICRON.

C	-	-	-	Bijz.:	-
B	-	-	-	Schaal:	1:25 Datum:
A	DR,ST&BW GEWIJZIGD	27-09-2006	MWR	Getek.:	MWR 22-11-2005
Wjz.	Omschrijving	Datum:	Par:	Gezien:	- -
Auteursrechten voorbehouden volgens de wet			Goedgek.:	-	-
Tenzij anders op tek. aangev. is van toepassing:			BENAMING		
NEN-EN40*			LICHTMAST-RCR-BGL 4 MTR-TOP ø60		
NEN-3546			-		



**P.M.F. Machinefabriek  
Veendam B.V.**

Postbus 290  
NL-9640 AG Veendam  
Tel. (+31) 598-613290  
Fax. (+31) 598-621089

ARTIKEL NR:  
1383-11-G7

TEKENING NR:  
A4-1383V

WJZ  
A