

Bijlage R-ladder Model Circulariteit.

Circulariteit

Opdrachtgever heeft de doelstelling om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken. Enerzijds wil Opdrachtgever de mogelijkheden toepassen die de huidige stand van de techniek biedt, anderzijds wil Opdrachtgever de markt stimuleren om door innovatie de kringlopen van de primaire grondstoffen (verder) te sluiten.

De basis voor het vaststellen van circulaire oplossingen ligt in het 10R-model Circulariteit zoals hieronder weergegeven:

10R-model Circulariteit

Product slimmer gebruiken en maken	10	Refuse	Voorkomen van gebruik van virgin-materials / grondstoffen
	9	Reduce	Verminderen van het gebruik van grondstoffen
	8	Rethink	(Her)ontwerpen van een product met circulariteit als uitgangspunt
Levensduur verlengen van product en onderdelen	7	Re-use	Product hergebruiken
	6	Repair	Onderhoud en reparatie -> levensduur verlenging
	5	Refurbish	Product opknappen
	4	Remanufacture	Nieuw product van secundaire materialen
	3	Repurpose	Producthergebruik, maar met andere doel/functie
Nuttig toepassen van materialen	2	Recycle	Verwerking van product naar grondstof en hergebruik
	1	Recover	Energierugwinning uit materialen

Tabel: 10R-model Circulariteit (in 10R-en naar circulariteit)

Aannemer dient invulling te geven aan de circulariteit in de vorm van levensduurverlenging, toepassing van circulaire bouwstoffen en circulaire inzet van vrijkomende oude bouwstoffen. Zie ook artikel 9 en artikel 13.7.1 Voorwaarden Raamovereenkomst (definitie 'bouwstoffen': zie paragraaf 1 UAV 2012).

De aannemer moet binnen 6 weken na opdracht een inzicht hebben (heeft gesnuffeld aan de installatie) van de mogelijkheden van circulariteit welke van toepassing kan zijn op de installatie en bespreekt dit met de opdrachtgever.

Aannemer dient hierin gedurende de looptijd van de overeenkomst in plan en uitvoering een ontwikkeling te laten zien in het kader van de doelstelling van minder primair grondstoffengebruik door Opdrachtgever.