



- FRABRIKAAT:	MERLIN-GERIN
- TYPE:	PRISMA G + BLINDE DEUR
- AFMETINGEN:	BxHxD: 600x780x205
- KORTSLUITVASTHEID- VAN DE AUTOMATEN:	MIN. 6KA
- IP-WAARDE:	IP-30
- BEKABELING:	VOEDINGSKABEL - ONDERINVOER AFGAANDE BEKABELING - BOVENINVOER
- INVOERING:	TULE PLAAT

AANTAL	CODERING	OMSCHRIJVING	SPANNING (V)	STROOM (A)	Ik	FABRIKAAT	TYPE
2	F1, F2	INSTALLATIE AUTOMAAT DPNN B		16	6	MERLIN GERIN	19254
1	VB05B	DIAZET SCHROEFPATROONHOUDER		3x63		WHONER	66866463
2		TULEPLAAT TBV AFGAANDE KABELS				ENSTO	R8513
1	HS	INTERPACT SCHAKELAAR 4P		63		MERLIN GERIN	28903
1	K1	PASCO ZEKERINGHOUDER 3P+N		25		HOLEC	1713617
2	KOKER	PRISMA PLUS G KOKER + BLINDE DEUR				MERLIN GERIN	08175 + 08185
1	OSB	DEHN GUARD OVERSPANNINGSBEVEILIGING 275FM				DEHN	952405 FM
2	X	AANSLUITKLEMMEN 4mm				TELEMECANIQUE	AB1VV435U

Datum: 20-04-2012
Object nr: OR600721

PAR.:	DATUM:
-------	--------

Werk directory OR600721/ E. Elektrotechnische installaties / 2.2