

Bijlage 2.11 Dragende voertuigen

Dragende voertuigen ten behoeve van het strooien van de hoofdwegen zijn vrachtauto's:

- DAF
- DAF
- Iveco
- Aannemer
- Aannemer

Voor alle strooiers geldt dat deze in basis exact identiek moeten zijn met als voorwaarde dat deze zijn aan te passen aan de verschillende breedtes van de voertuigen. De strooiers moeten volgens het zogenaamde 'roll on/roll off' systeem zijn op- en af te zetten. Aandrijving hydrauliek gaat middels een aansluiting op de naaf van een achterwiel van het voertuig.

Dragende voertuigen ten behoeve van het strooien van fietspaden:

- 5 x multicar M29 (bouwjaar 2020).

Voor alle strooiers geldt dat deze in basis exact identiek moeten zijn. De strooiers moeten door middel van spindelpoten verwijderd kunnen worden van de voertuigen. Deze spindelpoten moeten voorzien zijn van wielen met voldoende draagkracht zodat de strooiunits in de 'rustperiode' gemakkelijk zijn te verplaatsen. Aandrijving strooiers gaat via de voertuighydrauliek en moet hierop zijn aangepast.

Huidige voertuigen/strooiers hoofdwegen;



Huidige voertuigen fietspaden (strooier + sproeier);

