













































	Verwijderen ononderbroken streep (10 cm breed)
	Verwijderen onderbroken streep 1000-3000 mm (10 cm breed)
	Verwijderen haaiantanden 500x500 mm
	Verwijderen blokmarkering 500x500 mm
	Verwijderen onderbroken streep 300-2700 mm (10 cm breed)
RIOLERINGEN	
	Verwijderen HWA riool, beton Ø300 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen HWA riool, beton Ø400 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen HWA riool, beton Ø500 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen HWA riool, beton Ø600 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen HWA riool, PVC Ø200 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen HWA riool, PVC Ø315 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen HWA riool, PVC Ø400 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, beton Ø300 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, beton Ø400 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, beton Ø500 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, beton Ø600 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø315 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø400 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø500 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø600 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø125 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø160 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø200 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø250 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø300 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø350 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø400 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø450 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø500 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø550 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø600 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø650 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø700 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø750 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø800 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø850 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø900 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø950 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø1000 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø1050 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø1100 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø1150 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø1200 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø1250 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø1300 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø1350 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø1400 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø1450 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø1500 mm, incl. strenglengte en stroomrichting
	Verwijderen VWA riool, PVC Ø1550 mm, incl. strenglengte en stroomrichting

OPMERKINGEN

- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen



BRONNEN :	+	+	+
BRONNEN :	+	+	+
BRONNEN :	+	+	+
BRONNEN :	+	+	+
BRONNEN :	+	+	+
BRONNEN :	+	+	+
V.NR	DATUM	GETEKEND	WIJZIGING



PROMMENZ

projectnummer
19055

tekeningnummer
BE_206

versie
2.0

blad
van **01**
01

project
Toekomstbestendig maken Kruiszwijn 1 en 2
te Julianadorp

ontwerper
Bestaande situatie met opruimwerkzaamheden
Hof 23

opdrachtgever
Gemeente Den Helder

status
Definitief

datum
24-11-2021

schaal
1:200

formaat
A1.1 (1050x565)

paraaf
datum
24-11-2021

ontwerper
S. Zwanenburg

projectleider
M. Buurmans

paraaf

datum
24-11-2021

een frisse blik op ruimte