

## Bijlage format pdf+metadata bestanden

Specificaties van door leverancier aan te leveren pdf+metadata bestanden  
(bron: Functioneel Ontwerp DOP-100 - geautomatiseerd verwerken documenten 2.doc , aug 2010)

### Specificatie

Het aan te leveren bestand dient te voldoen aan de DTD standaard, en is als volgt opgebouwd: DMS\_P\_BTC\_999\_000000001\_001.xml

DMS\_P\_XXX\_999\_000000001\_001.xml

hierbij is:

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DMS       | vaste aanduiding; betekend: aangeleverde gegevens zijn voor document management systeem                 |
| P         | vaste aanduiding; betekend: aangeleverde gegevens zijn ingewonnen middels het type aanlevering "Papier" |
| XXX       | code aanleverend bedrijf                                                                                |
| 999       | formuliersoort                                                                                          |
| 000000001 | bundelnummer (of XXXXXXXXXXXXXXXX bundel-id)                                                            |
| 001       | uniek en oplopend levering-volnummer per formuliersoort/<br>bundelnummer                                |
| .xml      | vaste aanduiding; betekend: aangeleverde gegevens voldoen aan het xml-formaat                           |

Er dient ook een map (\<scanbedrijf>\<formuliersoort> || <bundelnummer> || ' \_ ' || <leveringvolnummer>) met documenten (pdf) aanwezig te zijn op de bepaalde locatie.

De pdf-documenten hebben elk het eigen barcode-nummer van het document als naam, gevolgd door een punt en de bestandsextensie (pdf of tif), zodat de naam altijd uniek is.

Het xml-bestand wordt pas klaargezet, indien de map met documenten aanwezig is.

Een bundel bestaat uit één of meerdere documenten. De bundelgegevens zeggen zowel iets over de bundel als over de documenten binnen de bundel.

Het bestand ziet er als volgt uit:

| Veld                 | Optionaliteit | Formaat/Lengte           |
|----------------------|---------------|--------------------------|
| Bundelgegevens (XML) |               |                          |
| Bundelnummer_DR      | O             | Number (9)               |
| Soort_form           | V             | Number (3)               |
| Aantal_documenten    | V             | Number (3)               |
| Aantal_images        | V             | Number (3)               |
| Levering_volnummer   | V             | Number (2)               |
| Levering_type        | V             | Varchar (3)              |
| Ind_extern_ontvangen | V             | Varchar (1)              |
| Datum_tijd_levering  | V             | Date<br>(yyyymmddhhmmss) |
| Scan_uitgevoerd_door | V             | Varchar (3)              |
| Bundel_id_extern     | O             | Varchar (50)             |
|                      |               |                          |
| Documentgegevens     |               |                          |

|                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| (XML)                 |   |                 |
| Barcode_image         | V | Number (20)     |
| Barcode_hoofddocument | O | Number (20)     |
| Document_type         | V | Varchar (3)     |
| Volgnr_in_bundel      | V | Number (3)      |
| Datum_ontvangst       | O | Date (yyyymmdd) |
| Indicatie_uitval      | V | Varchar (1)     |
| Reden_uitval          | O | Varchar (100)   |
| Image_bestandnaam     | V | Varchar (30)    |
| Image_type            | O | Varchar (3)     |
| Aantal_paginas        | V | Number (3)      |
| Datum_scan            | V | Date (yyyymmdd) |
| Bericht_ID            | V | Number (10)     |
| Type_dienstsleutel    | O | Varchar (3)     |
| Dienstsleutel         | V | Varchar (20)    |
| Traject_code          | O | Varchar (10)    |
| Type_document         | O | Varchar (10)    |
| Regelingsjaar         | V | Number (4)      |
| Datum_dagtekening     | O | Date (yyyymmdd) |
| Correspondentie_soort | O | Varchar (22)    |
| Korte_omschrijving    | O | Varchar (50)    |
| Kenmerk               | O | Varchar (250)   |
| Kenmerk_extern        | O | Varchar (250)   |
| Gevals_nr             | O | Varchar (25)    |
| Status                | O | Varchar (3)     |
| Richting              | O | Varchar (1)     |
| Archiefdoos_ID        | V | Varchar (14)    |

## Subbijlage A – In te lezen xml-bestand

```
- <LEVERING_HUGO>
- <BUNDEL_GEGEVENS>
  <BUNDELNUMMER_DR />
  <SOORT_FORM>999</SOORT_FORM>
  <AANTAL_DOCUMENTEN>4</AANTAL_DOCUMENTEN>
  <AANTAL_IMAGES>4</AANTAL_IMAGES>
  <LEVERING_VOLGNUMMER>1</LEVERING_VOLGNUMMER>
  <LEVERING_TYPE>INI</LEVERING_TYPE>
  <IND_EXTERN_ONTVANGEN>J</IND_EXTERN_ONTVANGEN>
  <DATUM_TIJD_LEVERING>20100622170118</DATUM_TIJD_LEVERING>
  <SCAN UITGEVOERD DOOR>BTC</SCAN UITGEVOERD DOOR>
  <BUNDEL_ID_EXTERN>DMS_P_XXX_999_080005588_001</BUNDEL_ID_EXTERN>
  </BUNDEL_GEGEVENS>
- <DOCUMENT_GEGEVENS>
  <BARCODE_IMAGE>9990100084569</BARCODE_IMAGE>
  <BARCODE_HOOFDDOCUMENT />
  <DOCUMENT_TYPE>BRF</DOCUMENT_TYPE>
  <VOLGNR_IN_BUNDEL>1</VOLGNR_IN_BUNDEL>
  <DATUM_ONTVANGST>20100617</DATUM_ONTVANGST>
  <INDICATIE UITVAL>N</INDICATIE UITVAL>
  <REDEN UITVAL />
  <IMAGE_BESTANDSNAAM>9990100084569.PDF</IMAGE_BESTANDSNAAM>
  <IMAGE_TYPE>PDF</IMAGE_TYPE>
  <AANTAL_PAGINAS>30</AANTAL_PAGINAS>
  <DATUM_SCAN>20100617</DATUM_SCAN>
  <BERICHT_ID>2010061700161</BERICHT_ID>
  <TYPE_DIENSTSLEUTEL>BRS</TYPE_DIENSTSLEUTEL>
  <DIENSTSLEUTEL>200639356</DIENSTSLEUTEL>
  <TRAJECT_CODE>SANSN</TRAJECT_CODE>
  <TYPE_DOCUMENT>BEZWAAR</TYPE_DOCUMENT>
  <REGELINGSJAAR>0</REGELINGSJAAR>
  <DATUM_DAGTEKENING />
  <CORRESPONDENTIE_SOORT>BRIEF</CORRESPONDENTIE_SOORT>
  <KORTE_OMSCHRIJVING>Bezwaar</KORTE_OMSCHRIJVING>
  <KENMERK>GEL 72038</KENMERK>
  <KENMERK_EXTERN />
  <GEVALS_NR>4598139</GEVALS_NR>
  <STATUS>SCA</STATUS>
  <RICHTING>I</RICHTING>
  <ARCHIEFDOOS_ID>B2010061700001</ARCHIEFDOOS_ID>
</DOCUMENT_GEGEVENS>
```