

Vloerafwerkingen

PL 00	bestaand behouden
PL 01	holplint
PL 02	houten plint

PA 00	bestaand behouden
PA 01	rehabilitatie

Wandafwerking

WA 00	bestaand behouder
WA 01	tegelerw i.c.m. :
WA 02	Kupan scheidschw
WA 03	Wapex i.c.m. schil
WA 04	schilderwerk
WA 05	gegemileerd white
WA 06	meanine
WA 07	osb-wand met whi
WA 08	glas balustrde
WA 09	Accoya hout
WA 10	behang
WA 11	stuc- en schilderv
WA 12	stuc- en schilderv
WA 13	OSB interieur
WA 14	schilderwerk best
WA 15	schilderwerk
WA 16	tegelerw i.c.m.



	metsgewerk baksteen
	kalkzandsteen
	betonsteen
	beton
	fichte scheidswand, metal stud
	isolatie materiaal
w.b.d.b.o.	weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
compt. tijmetscheiding, w.b.d.b.o.	30 minuten
$\times \sqrt{1} \times$	30
deur zelfaanduidend, w.b.d.b.o.	30 minuten
$\times \rightarrow$	30
schelding, w.b.d.b.o.	30 minuten
peil = 0	peilmoot

elke deur van klaslokaal naar gang inkorten i.v.m. ventilatie
Hoogte spleet: min. 20mm

positie daklichten indicatief

maatvoering in het werk te controleren

status	definitief									
afwijking/waarschijning										
	afwijking	wijsing	grise	geconter	beoord	wijsig	definit			
verklaring	term					-	28-05-2007			
verkoed	14773	farmast		80	schad		t:50			
onderwerp	Plattengrond, souterrain Nieuwe toestand									
werk	Verbouw ROC de Maasvallei Bouwmeer									

opdrachtgever	ROC Nijmegen Nijmegen
architect	Puur Sang Eindhoven