

Aanbesteding: Levering, installatie en onderhoud zonnestroomsystemen 2 locaties
Aanbestedende Dienst: Stichting Gilde Opleidingen
Referentie: EA_HV2107_CH/MW

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
6 Vereisten aan de samenstelling

Vraag:

1) In hoeverre dienen de PV-panelen aantoonbaar van een leverancier te komen welke genoteerd staat op de Bloomberg New Energy Finance Tier 1 lijst?

Deze listing heeft slechts betrekking op kredietwaardigheid van paneelfabrikanten en niet op kwaliteit.

Er zijn ons buiten deze lijst (ook) solide leveranciers bekend met een uitstekende kwaliteit productie, aantoonbare controles, etc.

2) In hoeverre wenst Opdrachtgever (met de laatste inzichten van de situatie) nog omvormers waarmee:

a) op paneelniveau gemonitord kan worden en

b) die uitleesbaar zijn via WIFI? Is een bedrade netwerkaansluiting daarnaast niet wenselijker?

Antwoord:

1) De Tier1-eis wordt gehandhaafd omdat dit het risico op faillissement en nakoming van de garantieverplichtingen vanuit de fabrikant verkleint. 2) Eis nr. 30 uit het Programma van Eisen vervalt. Uitleesbaarheid per paneel en via Wi-Fi mag wel, maar is niet noodzakelijk. Eis nr. 31 blijft echter gehandhaafd: de toe te passen omvormers moeten beschikken over vlamboogdetectie.

Beantwoord op: 20-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
7 Vragen Nota 2e van inlichtingen

Vraag:

Betreft, Groeneveldsingel:

Mag het lage dak van het hoofdgebouw gebruikt worden?

Mag het gehele hoge dak van het hoofdgebouw gebruikt worden, of enkel alleen in het groene vlak (zoals aangegeven in het dakconstructie rapport)?

Zijn er installatietekeningen beschikbaar van deze locatie?

Betreft, Hagerhofweg:

Wat is het maximaal toelaatbare ballast voor gebouw B of mag er letterlijk geen gewicht op geplaatst worden?

Antwoord:

Nee, het lage dak mag niet gebruikt worden.

Alleen het groene vlak van het hoofdgebouw mag gebruikt worden.

Er zijn geen actuele, bijgewerkte tekeningen van deze locatie beschikbaar.

Hagerhofweg, bouwdeel B: binnen de groen gearceerde vlakken mag max. 20kg per m2 toegepast worden.

Beantwoord op: 20-12-2021

Label: Uitvoering