Overdevest adviseurs
Installatietechniek
Postbus 82233
2508 EE 's Gravenhage

Tel.nr. Patrick Overdevest 06 24 70 76 08
Tel.nr. Dennis Overdevest 06 24 70 76 05
info@overdevestadviseurs.nl

Btw-nr.: NL8201.02.891.B01
Rabobank te Den Haag
NL66 RABO 0147.45.15.74
Kvk nr te Den Haag: 27330133

Armaturen overzicht

ELEKTORTECHNISCHE INSTALLATIES



IKC KLAPWIJK TE PIJNACKER

Betreft	: Armaturen overzicht IKC Klapwijk te Pijnacker
Werknr.	: 598
Doc.nr.	: 598 – Armaturen overzicht.02
Datum	: 05-10-2021
Opgesteld	: dhr. T. Bartels

Opdrachtgever

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Oranjeplein 1
2641EZ Pijnacker
Contactpersoon: dhr. R. Giorgi
Email: R.Giorgi@pijnacker-nootdorp.nl

Architect

R4a architecten en ingenieurs
Geestbrugkade 33
2281CX Rijswijk
Tel: +31(0)70-2040024
Contactpersoon: dhr. H. Klompenhouwer
Email: hklompenhouwer@r4a.nl
Contactpersoon: mevr. M. Klompenhouwer
Email: mklompenhouwer@r4a.nl

Installatie Adviseur

Overdevest Adviseurs
Regulusweg 5 (Bezoekadres)
2516 AC Den Haag
Tel: +31(0)70-3834490
Contactpersoon: dhr. B. den Boef
Email: borian@overdevestadviseurs.nl
Website: www.overdevestadviseurs.nl

Armatuurcode A/ AD

Type	**Whitecroft** ACL INDUSTRY 4000K 3900LM
Leverancier	Fagerhult
Lichtbron	LED
Lichtstroom	3900 lm
Vermogen	27 W
Kleurmetrische gegevens	IP66
Afmeting	LxBxH, 1282 x 145 x 101 mm
Kleur Rand	Grijs
Kleur temperatuur	4000K



Armatuurcode B/ BD

Type	**DWIDE** DELTA REC VTB 600X600 HL 840 WHITE
Leverancier	Fagerhult
Lichtbron	LED
Lichtstroom	4393 lm
Vermogen	35.5 W
Kleurmetrische gegevens	IP 20
Afscherming	Delta
Afmeting	LxBxH, 595 x 595 x 57 mm
Kleur Rand	Wit
Uitvoering	Inbouw
Kleurtemperatuur	4000K



Armatuurcode C

Type	**DWIDE** PENDANT 60/40 1200 4600LM 840 WHITE
Leverancier	Fagerhult
Lichtbron	LED
Lichtstroom	4600 lm
Vermogen	36 W
Kleurmetrische gegevens	IP 20
Afscherming	Delta
Afmeting	LxBxH, 1247 x 177x 43 mm
Kleur Rand	Wit
Uitvoering	Opbouw pendel armaturen
Kleurtemperatuur	4000K



Armatuurcode D

Type	LK70 lichtkanaal led gependeld
Leverancier	Fagerhult
Lichtbron	LED 16W 1556lm
Lichtstroom	16 W
Vermogen	1556 lm
Kleurmetrische gegevens	UGR 19
Systeem	Lichtkanaal 70 (LK 070)
Kleur Rand	Wit
Uitvoering	Pendelverlichting, in vierkante opstelling
Kleur temperatuur	4000K
Regeling	DALI schakeling





Armatuurcode E

Type	**WHITECROFT** AVENUE METRO SURFACE
Leverancier	Fagerhult
Lichtbron	LED 33W 2500lm IP20
Lichtstroom	2500 lm
Vermogen	33 W
Kleurmetrische gegevens	IP20
Afscherming	Opaal
Afmeting	LxBxH, 2000 x 80 x 100 mm
Kleur Rand	Wit
Kleur temperatuur	4000K



Armatuurcode E

Type	**Whitecroft** AVENUE METRO FIXED OUTPUT
Leverancier	Fagerhult
Lichtbron	LED
Lichtstroom	3736 lm
Vermogen	30 W
Kleurmetrische gegevens	IP 20
Afscherming	Opaal
Afmeting	LxBxH, 3000 x 80 x 100 mm
Kleur Rand	Wit
Kleur temperatuur	4000K



Armatuurcode F

Type	**Whitecroft** MIRAGE 3 C110
Leverancier	Fagerhult
Lichtbron	LED
Lichtstroom	2332 lm
Vermogen	26.5 W
Kleurmetrische gegevens	IP 44
Afmeting	Ø300 mm
Kleur Rand	Wit
Kleur temperatuur	4000K



Armatuurcode G

Type	PLEIAD EVO MATT
Leverancier	Fagerhult
Uitvoering	Body w Wieland connector GST18i3 male.
Lichtbron	LED
Lichtstroom	1200 lm
Vermogen	9 W
Kleurmetrische gegevens	IP20
Afscherming	Opaal
Afmeting	Ø 183, H 100 mm
Kleur Rand	Wit
Uitvoering	Inbouw
Kleurtemperatuur	4000K



Armatuurcode H

Type	PLEIAD EVO MATT -111
Leverancier	Fagerhult
Uitvoering	Body w Wieland connector GST18i3 male.
Lichtbron	LED 13W 1700lm IP20
Lichtstroom	1700 lm
Vermogen	13W
Kleurmetrische gegevens	IP20
Afscherming	Opaal
Afmeting	Ø 183, H 100 mm
Kleur Rand	Wit
Uitvoering	Inbouw
Kleurtemperatuur	4000K



Armatuurcode HN

Type	PLEIAD EVO MATT
Leverancier	Fagerhult
Lichtbron	LED
Lichtstroom	1700 lm
Vermogen	13W
Kleurmetrische gegevens	IP20
Afscherming	Opaal
Afmeting	Ø 183, H 100 mm
Kleur Rand	Wit
Uitvoering	Opbouw
Kleurtemperatuur	4000K




OVERDEVEST®