

TROTTOIR RUWEG PARKEERSTROOK TROTTOIR

0.08 VAR 0.20 3.25 0.20 2.00 0.20 VAR 0.08

0.25 0.20 0.20 0.20

0.25

BETONSTRAATSTENEN 30x20x80
 KERNFALT
 GEOLCOP EXCELLENT
 ANTRACET 190 STELLEN
 IN BETON C/VIJZ

BETONSTRAATSTENEN 30x20x20
 190 205 EXCELENGERBOM DUBBELKANTWEG
 OP STBAALAG 50mm. INGEVEN MET SLAKKENZAND

BETONSTRAATSTENEN 30x20x20
 190 205 EXCELENGERBOM DUBBELKANTWEG
 OP STBAALAG 50mm. INGEVEN MET SLAKKENZAND

BETON TRITBAND APM 180x200mm
 OP BETON C/VIJZ INCL. BETONRUG

ASFAALT

- 30mm SMA-NL VB 10/100
- 15mm AC 16 ND 0/10
- 45mm AC 22 BASE 0/10
- 300mm MENGROENKAAI 0/315

TROTTOIR

VAR

0.08

0.25

0.70

3.85

0.25

0.70

2.00

0.08

PARKEERSTROOK

TROTTOIR

2.50

0.25

0.70

0.25

BETONSTRAATSTENEN 20x20x10
MBI 285 EGELDOMSGRUBBIN
DUBBELKLINKER
OP. STRAATLAAG 50mm. INGEVEN MET SLAAKENZAND

GEOCOR. EXCELLENT
ANTRACIET 192
STELLEN
IN. BETON C15/25

BETONSTRAATSTENEN 20x20x10
MBI 285 EGELDOMSGRUBBIN
DUBBELKLINKER
OP. STRAATLAAG 50mm. INGEVEN MET SLAAKENZAND

GEOCOR. EXCELLENT
ANTRACIET 192
STELLEN
IN. BETON C15/25

BETONSTRAATSTENEN 20x20x10
MBI 285 EGELDOMSGRUBBIN
DUBBELKLINKER
OP. STRAATLAAG 50mm. INGEVEN MET SLAAKENZAND

OPSLUITBAND AFM. 80x200mm
OP. BETON C12/25, INL. BETON

TROTTOIRBAND AFM. 160x20x200mm STRUKYR VERNIO 026 DOMSGRUBS
OP. BETON C12/25, INL. BETON

AFSLAT

- 30mm SMA-A, 10% TVU60
- 50mm AC 16 BMD TL-8
- 45mm AC 22 BAE DL-8
- 100mm HEF WONDERLAAG 10/15

TROTTOIR

VAR

2.0%

2.5%

5.50

RUWEG

2.5%

2.0%

VAR

TROTTOIR

BETONTEGELS AFM. 300x300x40mm, GEOCOOL CLASSIC 707
OP STRAATLAAG Dm. 50mm IN HALFTENSTONENBAND
200mm ZAND VOOR ZANDBED

ASFALT

- 30mm SHA-NL TB 70/100
- 50mm AC 8 BND TB0-B
- 85mm AC 27 BASE 0-B

300mm HENGGAANLAAT 0/1/3

BETONTEGELS AFM. 300x300x40mm, GEOCOOL CLASSIC
OP STRAATLAAG Dm. 50mm IN HALFTENSTONENBAND
200mm ZAND VOOR ZANDBED

TROTTOIRBAND AFM. 180/200x200mm SV -626 HAROSTEEN
OP BETON 112/15 INCL. BETONLIG

GOOTTEGEL MBL GEOCOOL EXCELLENT 119 EDELDOONKERGRIS
150x300x50mm STELEN IN BETON 112/15

TROTTOIR

R/WEG

TROTTOIR

0.08

1.80

0.25

5.50

0.25

VAR

0.08

2.00%

1.00

0.25

0.25

2.00%

BETONTEGELS AFM 300x300x40mm. GEODOLER CLASSIC 170 OP STRAATLAAG DK 50mm IN HALFSTEENSVERBAND

200mm ZAND VOOR ZANDBED

OPSLUITBAND AFM 80x200mm OP BETON CV/VS. INCL. BETONRUG

BETONTEGELS AFM 300x300x40mm. GEODOLER CLASSIC OP STRAATLAAG DK 50mm IN HALFSTEENSVERBAND 500mm ZAND VOOR ZANDBED

TROTTOIRBAND AFM 80/200x200mm SV - 626 HARDESTEEN OP BETON CV/VS. INCL. BETONRUG

600x600x60mm GEODOLER EXCELLENT 170 EDDELDOEKGRUIS 500x300x60mm STELEN IN BETON CV/VS

ASFALT

- 50mm SMA-NL TB 70/100
- 50mm AC 16 BIND TOL-B
- 50mm AC 22 BAKS O-B
- 300mm HEGENGRANULAAT 0/12/15

D1(b) – DETAILS EN BOVENAANZICHT t.p.v. BUSHALTE MEERS

ASPHALT

- 30mm SMA-NL TB 70/100
- 55mm AC 10 BAND TOL-8
- 65mm AC 22 BASE OL-B
- 300mm MENGGRANULAAT 0/315

GOOT TEGEL: HBI GEOCOOLER
EXCELLENT 190x100x40mm GRIS
150x300x60mm

LEICOR PROFIL PERSONENBAND
300x150x33x3mm, OP: BICOTON C12/25, NGL, BETONBUIEL

BETONTEGELS AFM. 300x300x40mm, GEOCOOLER (CLASSIC 197
OP: STRAATLAAG, DK 50mm IN HALFSTEESENVERBAND
300mm MENGGRANULAAT 0/315

BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT
HBI GEOCOOLER EXCELLENT ANTRAKIET 193

STREKLAAG
HBI 205 FRIEDLOUNDERBUIEL DUBBELKLINKER
GELEDEBAND AFM 30x100x200mm
OP: BICOTON C12/25, NGL, BETONBUIEL

STREKLAAG, 2e STREKKEUR IN BETONSTRAATSTENEN
200x100x80mm, DONKERGRIS

BETONSTRAATSTENEN 210x210x80
HBI 205 FRIEDLOUNDERBUIEL DUBBELKLINKER
OP: BICOTON C12/25, NGL, BETONBUIEL

BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT
HBI GEOCOOLER EXCELLENT ANTRAKIET 193

P-Tegel 300x100x40mm
HBI

TRAFIEPPEL AANSLUITING
BESTAANDE CONSTRUCTIE
DEUSORANI

HERSTRAATEN BESTAANDE
ELECIENTVERHARDING

NEUWE ASFALTVERHARDING

- 30mm SMA-NL TB 70/100
- 55mm AC 10 BAND TOL-8
- 65mm AC 22 BASE OL-B
- 300mm MENGGRANULAAT 0/315

DETAIL D1(b): AANSluiting ASFALT OP BESTAAND ASFALT

• ASFALT
 • 30mm SMA-1L NL 70/100
 • 55mm AC 4 BND TID-B
 • 65mm AC 20 BASE OL-B
 300mm MENGGRANULAAT 0/3/15

GOOTTEGEL MB1 GEOCOOLER EXCELLENT 118 EDELDONKERGRUIS 100X300X60MM

BETONGTEGELS AFM. 300x300x60mm, KLEUR GRIS,
 OP STRAAT/AFM. DOK 50mm in STROOPLAGEN
 300mm MENGGRANULAAT 0/3/15

MB1 GEOCOOLER EXCELLENT ANTHRACITE 992
 STREKLAAG
 BETONGSTRAATSTENEN 210X210X80
 MB1 265 EDELDONKERGRUIS DUBBELKLEINER
 GELEDEBAND AFM. 10/200x200mm
 OP BETON C12/15 INCL. BETONGRUIS
 STREKLAAG, 2 STEKROLEN BETONGSTRAATSTENEN
 200X100X80mm, DONKERGRUIS
 BETONGSTRAATSTENEN 210X210X80
 MB1 265 EDELDONKERGRUIS DUBBELKLEINER in HAALSTENVERBAND

300mm MENGGRANULAAT 0/3/15

100

300mm MENGGRANULAAT 0/3/15

DETAIL D5: AANSLUITING ASFALT OP
 BESTAAND STRAATWERK

D3 - BOVENAANZICHT DETAIL t.p.v. PARKEERVAK EIND ZUID

WITTELIJK AFM. 500x160x500mm SV -076 HARDESTEN GRIS
 OP BETON C12/15 INCL. BETONGRUIS

GOOTTEGEL MBH GEOCOLOR EXCELLENT 170 EDELDONKERGRIJS 150x300x60MM	INRITBLOK AFM. 500x160x500mm SV -026 HARDSTEEN GRIJS OP REFTON 132/15 INCH REFTONBLOK
--	--

The left drawing shows a standard drainage system. It includes a concrete inspection pit (Inspectieput 202.22) with a prefabricated concrete base (150x150x150). Above the pit is a drainage grate (Stapelmuur ardenner gres 200-800 kg). The system is surrounded by a concrete wall (Bovenste 2 lagen vastzetten in beton C20/25) and a concrete base (Geotextiel PP80 t.b.v.). The system is labeled 'Uitstroom voorzien van terugslagklep' (Outflow provided with check valve) and 'Aanbrengen Silex' (Applying Silex). The right drawing shows a drainage system with a PP Ø800 manhole. It includes a concrete inspection pit (Inspectieput 202.22) with a prefabricated concrete base (150x150x150). Above the pit is a drainage grate (Stapelmuur ardenner gres 200-800 kg). The system is surrounded by a concrete wall (Bovenste 2 lagen vastzetten in beton C20/25) and a concrete base (Geotextiel PP80 t.b.v.). The system is labeled 'Uitstroom PP Ø800 mm voorzien van terugslagklep' (Outflow PP Ø800 mm provided with check valve) and 'Bestorting van kalksteen 5-40 kg' (Dumping of limestone 5-40 kg).

D15b - AANPASSING OVERSTORTMUUR BBB D20a - DETAIL VWA-METSELWERKPUT 202

[illegible][illegible][illegible]

SCHAAL 1:20

ASFALTVERHARDING V.V. THERMOFLEX,
RLEUR D6000

RANDELSBROEK PONTBREITEN C35/45
IN HET WEGK GESTORTDOK 250mm.
COBLESTONE MOTIF

300mm MENGGRANULAAT Q/315

DODTegel MB9 GEODEOL EXCELLENT 178 EDELDOONKERGRUIS
150X300X60MM STELEN IN RETON C12/15

TROTTOIRBAND AFM. 180/200x200mm SV -026 HARDESTEN
OP RETON C12/15 INGL. BETONGEN

BETONGEELS AFM. 300/300x60mm GEODEOL CLASSIC 191
OP STRAATLAAG DK 50mm IN HALVESTEESENBERANG

200mm ZAND VOOR ZANDBEG

**DETAIL D17b: Optische
koekeok f.p.v. Eind 12**

SCHAAL 1:20

SCHAAL 120

ASFALT

- 30mm SMA-NL 1B 70/100
- 50mm AC 16 BND TL-B
- 50mm AC 22 BASIS OL-NL

300mm MENGGRANULAAT 0/315

MOLGOOT, 5 STREKEN BSS KF, KLEUR DONKERGRIS
IN BETON C12/15

BETONSTRAATSTENEN 210X210X80
MBI 285 ELDOLDBOORRUND DUBBELKLINKER
OP STRAATLAAG DK 50mm

BETONSTRAATSTENEN KEIORMAAT, KLEUR ROOD
OP STRAATLAAG DK 50mm

MOLGOOT, 5 STREKEN BSS KF
KLEUR ROOD
IN BETON C12/15

300mm MENGGRANULAAT 0/315

BETONSTRAATSTENEN KEIORMAAT KLEUR GRIS
IN KEIPELDEVERAND OP STRAATLAAG DK 50mm

MOLGOOT, 5 STREKEN BSS KF, KLEUR DONKERGRIS
IN BETON C12/15

BETONSTRAATSTENEN KEIORMAAT KLEUR ANTRACIE
IN ELDOLDBOORRUND OP STRAATLAAG DK 50mm

SCHAAL 120

- ASFAALT
 - 30mm SMA-NL 1B 70/100
 - 55mm AC 72 BND-TOL-B
 - 30mm AL 72 BND-TOL-B

Lijststrook PP 6315 mm
voorzien van veiligheidsdorst 500x500 mm

Stapelmuur ardenner gras 700-800 kg

SCHAAL 120

ASFAALT

- 30mm SMA-NL 1B 70/100
- 55mm AC 72 BND-TOL-B
- 30mm AL 72 BND-TOL-B

GOOTTEGEL MBI GEDCOLER EXCELLENT 178 EDELDONKERGRUIS
500X300X60MM STELEN IN C12/15

OPSLUITBAND 200x25mm, HAROSTEENKLEUR
IN BETONVINDERINGS

BETONS TRAATSTENEN KEEFMAAT KLEUR GRUIS
IN KEEFVERBAND OP STRAATLAAG 0m-5mm

300mm MENGGRANULAAT 0/315

Bestorting van kalksteen 5-60 kg

D21a - VEILIGHEIDSGROOSTER Ø315mm

Lijfstrook PP Ø800 mm
voorzien van veiligheidsrooster 1000x1000 mm

Stapelmuur ardenner gres 200-800 kg

1.00

Bestering van kalksteen 5-10 kg

D21b - VEILIGHEIDSGROTER Ø800mm

Uitstroom PP Ø1000 mm
veiligheidsrooster 1200x1200 mm

Stapelmuur armeren gras 200-800 kg

1200

120

Technical drawing of a cross-section of a concrete slab with a metal mesh reinforcement. The drawing shows a concrete slab with a metal mesh reinforcement (METSEWERKCONSTRUCTIE IN BETON C12/15) and a concrete layer (BETON C12/15). The slab is supported by a concrete base (BETON C12/15). The drawing includes dimensions: 0.15m for the concrete layer, 0.15m for the metal mesh reinforcement, 0.15m for the concrete base, and 0.15m for the concrete slab. The drawing is labeled 'SCHAAK 120'.

koekoek t.p.v. Eind 12

DETAIL D17b: Optische koekoek t.p.v. Eind 12

SCHRAAL 120

BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT KLEUR GRIS
 IN KEPERVERBAND OP STRAATLAAG Dk 50mm
 300mm MEGERANULAAT D/315
 MUGLOOT, 5 STREKEN BSS KF, KLEUR DONKERGRIS
 IN BETON C27/32
 BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT KLEUR ANTRACIE
 IN ELLEBOOGVERBAND OP STRAATLAAG Dk 50mm

SEALAL 120

- 30mm SMA-NL 1B 78/100
- 50mm AC W-BIND TOL 50
- 30mm AL 22 BASIC W-B


GOOTEGEL BIJ GEDECKT EXCELLENT 178 EDELDONKERGRUIS
150X300X60MM STELLEN IN BETON C12/15

OPSLUITEND 200x250mm, HARDESTENKEUR
IN BETONVERINGERING

BETONSTRAATSTREKEN KOPERAART KLEUR GRIS
IN KIEPERSCHERB IN STRAATLAAI 10-50mm

300mm MENGRIJNENAL 1/0 3/15

ONIVUS



Gentena Infra
De Aardbein Kool 14
6165 RD Dordrecht
+31 (0) 88 1300 600

Schrijfftegenwoordig
Maasgouw

urte Baarstraat-Ind-Meers, Thorn

elen / Details ntwerp		school 1:20 / 1:50		blad 1 / 1	
paraaf 	formaaf A0+ 841x1470	projectnummer CA170115.002		documentaaf TEKENING	
paraaf 		tekening nummer CA170115.002-UO-T-DET-08-1			