

## Bijlage F – ‘Specials’

Behoort bij aanbesteding Calamiteiten afvalwaterleidingen

Codering	Aantal	Maat - ø	Omschrijving	Materiaal
Arkel set	3	800	GVK leiding HOBAS (6m1)	GVK
	1	800	Overgangskoppeling beton (mof) – GVK	Staal
	1	800	Overgangskoppeling beton (spie) – GVK	Staal
	2	800	Schuifmoffen GVK	GVK
Bonna	1	800	OK-koppeling DN800,	Staal
PSK	1	800	OK-koppeling DN800,	Staal
Arkel	1	800	2 of 3-delige RVS reparatieklem DN 800,	Staal
Bonna	1	800	2 of 3 RVS reparatieklem DN 800,	Staal
PSK	1	800	2 of 3-delige RVS reparatieklem DN 1500, 2500 mm breed, plaatdikte 3 mm, t.b.v. PSK 1740 mm uitwendig	Staal
	2	800	Overschuifkoppeling DN 1535, Straub-flex, 3/206 EPDM	Staal
	3	322-344	RVS reparatieklem ( 500 mm en 700 breed)	Staal
	2	860	OK pluskoppeling DN860, Arkel uitwendig 1054mm, 1000mm breed, bereik 1030-1060mm	Staal
	3	800	Aanboorzadels DN 800, Arkel uitwendig 950 mm, 1000 mm breed	Staal
	1	800	OK koppeling (NGY 842, 700 breed (bereik 830 -855)	Staal
	1	700	Flensadapter DN 600	Staal
	1	500	Vervangingsdeel voor AC leidingen 500 inwendig	GVK
	2	500	Overgangskoppelingen AC 500 inwendig- GVK 600	staal
	1	400	Vervangingsdeel voor AC leidingen 400 inwendig	GVK
	2	400	Overgangskoppelingen AC 400 inwendig- GVK 500	staal
	1	700	Buisdeel 6 meter gekalibreerd 700 mm	GVK
	3	700	Schuifmof 700mm	GVK
	1	600	Buisdeel 6 meter gekalibreerd 600 mm	GVK
	3	600	Schuifmof 600 mm	GVK