

Maximale belasting 1:	- [kN]		
Minimale breekkracht 1:	- [kN]		
Maximale belasting 2:	- [kN]		
Minimale breekkracht 2:	- [kN]		
Buigsterkte:	- [N/mm ²]		
Treksterkte:	- [N/mm ²]		
Druksterkte:	- [N/mm ²]		
Elasticiteitsmodules:	- [N/mm ²]		
Gebruikstemperatuur:	- [°C]		
Lengte / A:	- [mm]		
Breedte / B:	- [mm]		
Hoogte / C:	- [mm]		
Dikte:	- [mm]		
Doorsnede:	- [mm ²]		
Buitendiameter 1 / D1:	- [mm]		
Binnendiameter 1 / D2:	- [mm]		
Buitendiameter 2 / D3:	- [mm]		
Binnendiameter 2 / D4:	- [mm]		
Extra 1 / E:	- [-]		
Extra 2 / F:	- [-]		
Extra 3 / G:	- [-]		
Extra 4 / H:	- [-]		
Extra 5 / I:	- [-]		
Extra 6 / T:	- [-]		
Extra 7 / X:	- [-]		
Draaddoorsnede:	M16 [M/G] [mm/"]		
Instelbare lengte:	- [mm]		
Aandraaimoment 1	- [Nm]		Opmerkingen: Geen
Aandraaimoment 2	- [Nm]		
Dwars doorslagveiligheid:	- [kV/cm]		
Langs doorslagveiligheid:	- [kV/cm]		
Afleidstroom:	- [W/m ²]		
Kleinste kruipweg:	- [mm]		
Kortsluitspanning:	- [V]		
Wisselspanning:	- [V]		
Maximale leverlengte:	- [m]		
Leverancier:	CW-RET, APGEFA METAALTECHNIEK BV>		
Aanduiding:	UBint2		
Materiaal:	Staal		
Gewicht:	2,500 kg		
Maximale belasting:	-		
Tekeningnummer:	M12		
Vervaardigingstekening:	B1-94211		
Magazijnnummer:	304.011.20		
Alternatieven: -			
Universeel bint voor 2 uitleggers aan mastdiameter Ø 168/220/230 mm			
Laatst bijgewerkt: 07-11-2011 10:56 Laatst bewerkt door: Ontwikkelaar bovenleiding applica			
Status:	Actueel	Onderdelen voor bovenleidingmasten	