

Bijlage 12. Specificatie breedtes wegdekken

Nr. wegvak	Omschrijving	Wegdek- categorie	Breedte Deklaag ¹ [m]	Breedte Deklaag ¹ t.h.v. uitrij- en voegstroken [m]
IGO 14	Hoofdrijbaan A28 HR-R van km 146,700 tot km 147,750	ZOAB	12,5	16,0
	Hoofdrijbaan A28 HR-R van km 147,750 tot km 148,400	ZOABTW	12,1	15,6
	Hoofdrijbaan A28 HR-R van km 148,400 tot km 158,650	ZOAB	12,5	16,0
IGO 16	Hoofdrijbaan A28 HR-L van km 148,520 tot km 146,700	ZOAB	12,5	16,0

¹ Bij wegdekcategorie "ZOABTW" wordt met "breedte deklaag", de breedte van de toplaag van de ZOABTW bedoeld.

Nr. wegvak	Omschrijving	Wegdekcategorie	Breedte Deklaag vluchtstrook [m]
IGO 14	Hoofdrijbaan A28 HR-R van km 155,900 tot km 155,975	ZOAB	3,0
	Verbindingsweg m A28 van km 155,975 tot km 156,000	Dichtasfaltbeton	3,0
	Verbindingsweg m A28 van km 156,465 tot km 156,480	Dichtasfaltbeton	3,0
	Hoofdrijbaan A28 HR-R van km 156,480 tot km 156,530	ZOAB	3,0
IGO 16	Hoofdrijbaan A28 HR-L van km 156,420 tot km 156,350	ZOAB	3,0
	Verbindingsweg n A28 van km 156,350 tot km 156,310	Dichtasfaltbeton	3,0
	Verbindingsweg n A28 van km 155,830 tot km 155,800	Dichtasfaltbeton	3,0
	Hoofdrijbaan A28 HR-L van km 155,800 tot km 155,750	ZOAB	3,0