

OMSCHRIJVING					OPMERKINGEN				
OMSCHRIJVING	HV1010	KH1020	TK1020	P_1030/40					
CAPACITEIT / MOTORVERMOGEN	INLAAT	KROOSHEK	TANDWIELKAST	POMP					
		kW		m³/h kW					
TYPE									
FABRIKAAT									
OPMERKINGEN	OPTIE	KETTINGREINIGER							

LT

1002

= niveau – zendend

LL: droogloopbeveiliging

HZ

1020

= handbediend – noodstop

GS

1035

= frequentie – schakelend (blinksignaal)

EOP: Eindstand Open

EDI: Eindstand Dicht

GT

1035

= stand – zendend

SS

1035

= stand – schakelend (Eindstand Detectie)

TS

1035

= temperatuur – schakelend

WS

1035

= kracht – schakelend (Moment contact)

MOP: Momentschakelaar Open sturen

MDI: Momentschakelaar Dicht sturen

poldergemaal

??????????

2 pompen

REFERENTIE TEKENINGEN

P&ID ALGEMENE VOORZIENINGEN

??? 4E36 ??? 790

wijz. omschrijving:

get.:

d.d.:

polder:????????????????????

????????????????????

poldergemaal

P&ID

2-pomps met afsluiter persleiding + krooshek kettingreiniger

ET2.31

<

poldergemaal

???????????

2 pompen