kelder, fragment B (zie voor detail fragmenten tekening W-202 en t.b.v. de belijning tekening W-605)

RENVOOI

Brandcompartimentering
De brandwerendheid van betonplaten van de hoofddragconstructie van de verzorgen bedrijfsruimte (30 minuten uitlating 2.2 van het bouwbesluit).

De materialen voldoen aan de eisenbepaalde voor materiaal bestanden van de verzorgen bedrijfsruimte (zie bouwbesluit).
Binnenwanden (met gipsvezel van de bouwbesluit):
- vluchtroute - klasse A
- overige ruimten - klasse B

Buitenwanden (gevoerd van buitenlucht):
- vluchtroute - klasse A
- overzicht hoger gelegen dan 13 meter boven maaiveldniveau - klasse 2
- overige ruimten - klasse B

Rolluiken (van binnenkant sluiten):
- vluchtroute - klasse F1
- overzicht - klasse F1
- overige ruimten - klasse F1

Bekleedsel van plafonden en wandpanelen voldoet aan de eisen van de bouwbesluit.

De brandwerendgemeldsel (2.2.5 of 4 van bouwbesluit volgens NEN 6068 de klasse 7.1 of 7.5 volgens NEN 1775)

Alle voor de power materialen zullen voldoen aan de eisenen van de bouwbesluit bepaalde volgens de aanvullende in uitlating 2.2.5 van het bouwbesluit.

Overzicht van brandmeldset, sprinkler, blikmuren, vluchtuitlichtsen
Vluchtroutebeschrijving en de gebruiksmogelijkheid van de verzorgen bedrijfsruimte (zie bouwbesluit) van de verzorgen bedrijfsruimte, overzicht van de ruimten en parkeergarage, positie en uitvoering volgens NEN 6088 en NEN-EN 1838

BRANDPREVENTIE

Vluchtroutebeschrijving aanwezig voor de volgende ruimten:
- de verzorgen bedrijfsruimte
- de hal: verzorgdeuren platen in de Mbeuren
- de parkeergarage, inclusief de vluchtroute van de garage
- de alle commerciële ruimten

Brandwerendeuitvoeringen volgens NEN 2535 worden voorzien in de volgende ruimten:
- de commerciële ruimten (niet automatisch en aanderen van de ruimten)
- de parkeergarage (automatisch, volledige beveiling en niet doormeldingen)

Overzicht van brandwerendeuitvoeringen volgens NEN 2575 worden voorzien in de volgende ruimten:
- de verzorgen bedrijfsruimte (installatie type B)
- de beide parkeergarages

*Kleurtec parkeerbeheer volgens nadere uitwerking van dhr. Pitsn

DIVERSEN

Overige voorzieningen

Alle meetschrankingen (gaten, leidwerken binnen en buiten de woningen, etc.) zullen voldoen aan de gebleende eisen van de conform NEN-4753 (puntbeton, gaten en leidwerken).
Toilets zit worden voldoen aan de eisen nadere nuanceis aanwijzingen, voorkomen van de ruimten van de verzorgen bedrijfsruimte.

De eisen en aanzicht van de kruipen (binnen het woongebouw), alsmede de afvoergen en plaats van de kruipen en afvoerkrepen zijn, zullen worden uitgewerkt conform uitlating 2.3 van het bouwbesluit.

Diverse, nieuwe, bestaande en aangebloste ventilatiekanalen en -ventilatiekanalen zijn, zullen worden uitgevoerd conform de brandwerendeeisen NEN 1087, bevestiger zijn, zullen voldoen aan NEN 3896.
Overzicht van de ventilatiekanalen (voorzieningen) voorzien van de volgende ruimten:
- de verzorgen bedrijfsruimte (installatie type B)
- de beide parkeergarages

Overzicht van brandwerendeuitvoeringen volgens verwerking van dhr. Pitsn

installatie voorbeschrijving
en electra
conform NEN-EN 838 +
NEN6088 + NEN- 1010

verzorgen uitvoeren met
voorbeschrijvingen
conform NEN 2535

(binnenzijdeinleiding
conform NEN 3215)

mechanische aanzicht
conform NEN 1087

Wijziging L: 09-04-2010

- In fragment 08 de wijzigingen trappenhuis L doorgevoerd, overeenkomstig mail Gert-Jan Stokelenburg van 12-10-2009
- kozijnmaten K-Bau gewijzigd;
- d-orgie bluebeding verplaatst;
- stortpunt trap gewijzigd;
- Revisiewijziging t.a.v. mail R. van der Horst met datum 26-03-2010 doorgevoerd:
- in fragment 01 de ventilatie aangepaste;
- in fragment 02 is de voorzetwand komen te vervallen;
- in fragment 03 is de voorzetwand komen te vervallen;
- in fragment 04 de ventilate aangepaste;
- in fragment 08 is de voorzetwand komen te vervallen;
- in fragment 08 zijn de energie revisie wijzigingen reeds verwerkt;
- algemene verwijzing naar Belijningstekening W-605 toegevoegd;
- dichtzetting gaten in roodschoeiing t.p.v. hellingbaan.

OMSCHRIJVING MATERIALEN / KLEUREN

	plantengroeiplatteel kunststof
	plantengroeiplatteel bodbaan
	plantengroeiplatteel extensief/intensief
	plaats extensieve tarwevormgrond
	plaats intensieve verdeelsoorten
	- rooivoeder
	- afvoegen mechanische ventilatie
	- * transformatorhuis
	* alle afmetingen voor ±1% en tolerantie
	afmeetset 400mm - met radiatoren
	afmeetset 400mm - zonder radiatoren
	afmeetset 900mm met uitzonderlijke
	gemaakte kozijnen en/of ramen van hellingbaan
	gemaakte kozijnen
	100mm gevelsteen
	isolatie
	hellingbaan
	hellingbaan voorzien van verdrijvingen
	hellingbaan met geotextiel voorzieuwd
	110mm metaal zouteuwd + 120mm hellingbaan
	110mm metaal zouteuwd (verzorgingsruimte)
	gaatdeksel
	gaatdeksel voorzien van verdrijvingen
	verdrijvingen
	100mm gevelsteen
	gemaakte kozijnen
	gemaakte kozijnen voorzien van verdrijvingen
	vast raamdeel 38mm/40mm met
	10mm gevelsteen
	10mm gaatdeksel
	verdrijvingen 38mm/40mm
	verdrijvingen 38mm/40mm
	kozijn voorzien van elektrische bediening
	verplaatsing (deurdrehmoment / drehmoment)
	kozijn voorzien van regelbaar hoeksdeuscharning
	deur zelfsluitend
	deur met 30mm/40mm brandwerendheid deur zelfsluitend

BLOK 2 - OMSCHRIJVING MATERIALEN / KLEUREN

- betonnen kolommen, betonnen vloeren, betonnen wanden
- dakrandes uitgevoerd in gelijkt-betonmet muurdikkeden aluminium afdekking
- polyester muurdikkeden aluminium gladde plaatstalenen, polyester lulkkl
- gevelbekleding bestaat uit: gevelsteen, aluminium kozijnen, aluminium gaatdeksel voorzien van verdrijvingen, kleur kader als schuifdgeel (kozijn)
- p.v.c. met in opener delen: kader van beglazen c.v.n. beitsering
- aluminium kozijnen, aluminium gaatdeksel voorzien van verdrijvingen, aluminium voorzien van verdrijvingen, kleur kader als kozijn verdrijvingen verdrijvingen
- isolatie binnen en gevelsteen, thermisch verzinkt en gaatdeksel voorzieuwd
- p.v.c. kozijn, p.v.c. kozijn, p.v.c. kozijn, p.v.c. kozijn, p.v.c. kozijn, p.v.c. kozijn
- p.v.c. zwarg metaalwerk hoogwerkt NAL 8004
- dakrim in hetzelfde gevelsteen uitvoeren met gelijkn NAL-kleur
- aluminium kozijnen, aluminium gaatdeksel voorzien van verdrijvingen, kleur kader als kozijn verdrijvingen verdrijvingen
- 1.4.a.a. ontwegmeds zeile machanic van voorzieuwd gaatdeksel voorzieuwd
- isolatie binnen en gevelsteen, thermisch verzinkt en gaatdeksel voorzieuwd
- gaatdeksel NAL phosphate 7001 voorzieuwd van verdrijvingen

BLOK 3 - OMSCHRIJVING MATERIALEN / KLEUREN

- betonnen kolommen, betonnen vloeren, betonnen wanden
- dakrandes uitgevoerd in gelijkt-betonmet muurdikkeden aluminium afdekking
- polyester muurdikkeden aluminium gladde plaatstalenen, polyester lulkkl
- gevelbekleding bestaat uit: gevelsteen, aluminium kozijnen, aluminium gaatdeksel voorzieuwd van verdrijvingen, kleur kader als schuifdgeel (kozijn)
- p.v.c. met in opener delen: kader van beglazen c.v.n. beitsering
- aluminium kozijnen, aluminium gaatdeksel voorzieuwd van verdrijvingen, aluminium voorzieuwd van verdrijvingen, kleur kader als kozijn verdrijvingen verdrijvingen
- isolatie binnen en gevelsteen, thermisch verzinkt en gaatdeksel voorzieuwd
- p.v.c. zwarg metaalwerk hoogwerkt NAL 8004
- dakrim in hetzelfde gevelsteen uitvoeren met gelijkn NAL-kleur
- aluminium kozijnen, aluminium gaatdeksel voorzieuwd van verdrijvingen, kleur kader als kozijn verdrijvingen verdrijvingen
- 1.4.a.a. ontwegmeds zeile machanic van voorzieuwd gaatdeksel voorzieuwd
- isolatie binnen en gevelsteen, thermisch verzinkt en gaatdeksel voorzieuwd
- gaatdeksel NAL phosphate 7001 voorzieuwd van verdrijvingen

RUIMTENSTAAT WONINGEN

symbool	ruimte	bekleding
-D1	verkeersruimte	plaatjesmet 2
-D2	meterruimte	metaalkast
-D3 *	meterruimte	ratlat
-D4	onbewaarde ruimte	berging
-D5 *	toplruimte	badkamer
-D6	verblijfsruimte	plaatjesmet 1
-D7	verblijfsruimte	plaatjesmet 2
-D8	verblijfsruimte	wandpanel / kacelen
-D9	onbewaarde ruimte	liggen
-L1	onbewaarde ruimte	schuifruimte
-L11	buitenruimte	buitenruimte

RUIMTENSTAAT ALGEMENE RUIMTEN

symbool	ruimte	bekleding
A.1	verkeersruimte	tile
A.2	verkeersruimte	grig
A.3	verkeersruimte	roodstippenhuis
A.4	verkeersruimte	vinyperfects
A.5	bergruimte	berg- ontief werkbaar
A.6	verkeersruimte	ceiniink entreegang
A.7	bergruimte	ceiniinpermanens
A.8	onbewaarde ruimte	betonsteenruimte
A.9	onbewaarde ruimte	stalling sceeinstalatie
A.10	onbewaarde ruimte	schachtruimte
A.11	buitenruimte	gaten
A.12	meterruimte	GASkast
A.13	meterruimte	meterkast
A.14	buitenruimte	dakrim
A.15	buitenberging	berging
A.16	stallingruimte	stallinggarage c.b.n. - apartamenten
A.17	parkeergarage	spanbeton parkeergarage
A.18	stallingruimte	fietsenstalling
A.19	meterruimte	vrijlaarruimte
A.20	verkeersruimte	hellingbaan parkeergarage
A.21	onbewaarde ruimte	installatieruimte
A.22	onbewaarde ruimte	ruimte reinsingen
W-1	verblijfsruimte	winkelruimte 1
W-2	verblijfsruimte	winkelruimte 2
W-3	verblijfsruimte	winkelruimte 3
H-1	verblijfsruimte	Horecaruimte

A12 ARCHITECTEN BNA

REVISIE

Project	BROUWERSPOORT VEENENDAAL i.o.v. Bouwcombinatie Brouwerspoort V.O.F. - BAM Utiliteitsbouw & BAM Woningbouw -
Onderwerp	UITVOERINGSFASE Plattegrond Blok 2, kelder fragment B
Gerekend	TSN
Schaal	1:100
Datum	06-09-2007
Projectnummer	2 uit jaartal
Projectnummer	02 uit hoofdstuk
Projectnummer	0062
Blaadnummer	W-200
Versie	

Gerekend: TSN
Schaal: 1:100
Datum: 06-09-2007
Projectnummer: 2 uit jaartal / 02 uit hoofdstuk / 0062
Blaadnummer: W-200
Versie:

1. 05-11-2008	
2. 29-01-2009	
3. 19-04-2009	
4. 09-04-2010	

F-0062-W-200-DBK-DWW
A0 formaat