

# Conformiteitscertificaat

Printdatum: 05/07/2022

Type verpakking: X50S  
Aansluiting cilinderkraan: RI 2 / DIN 13  
Vuldruk bij 15°C: 200 bar

Materiaal (Product): **14688-PR\_O2\_X50S\_IND\_\_NL\_U\_200B**  
ISO 14175 Classification: O1 (O2)

| Component | Laagste<br>limiet | Hoogste<br>limiet | Nominale<br>waarde | Eenheid     | Analytisch |      |         |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------|------|---------|
|           |                   |                   |                    |             | Fase       | Freq | Methode |
| Zuurstof  | 99.5              |                   |                    | % mol/ mol  |            | B    |         |
| Water     |                   | 30                |                    | ppm mol/mol |            | B    |         |

## CERTIFICATIE

Dit product is conform the Product specificaties zoals hierboven beschreven. Het product is conform: ISO14175 en AWS A5.32M / ASME SFA-5.32 standaarden.

Air Products is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015.

## OPMERKINGEN

Analysefrequentie: I = individuele analyse; B = batchanalyse; C = berekend; S = bron; G-BIP = gegarandeerd door BIP technologie; P = periodiek.

Analysemethode: Dif = berekend door verschil; IR = infrarood, GC = gaschromatografie; UV = ultraviolet-analyse; ELC = elektrochemische analyse; CHE = chemoluminescentie-analyse; HYG = elektrolytische hygrometrie; OA = andere analytische bepaling in het monster; CO\_DT = colorimetrische detectorbuis; PAR = paramagnetisch.

De achtervoegsels (m) en (V) in de maateenheden verwijzen naar respectievelijk massa en volume.

Niet gebruiken bij een druk lager dan 3 bar (met uitzondering van product geleverd bij minder dan 10 bar).

Bewaar en gebruik bij een temperatuur tussen -10 en 50°C.

---

Quality control coordinator  
North Continent

