









| Bestaand                                                                            | terreininrichting                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|                                                                                       |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>infrastratiekabel</b><br/>         type 1024x40x2mm<br/>         met beschermings PVC 450mm en randverloop</p>                                       |
|  | <p><b>straatkabel 450x200</b><br/>         type 185 210-3131, rooster Ø7, baling leen,<br/>         in Padoval verhoudingen uitbrengen conform tabel 3</p> |
|  | <p><b>Brandhydrant</b><br/>         oorspronkelijk brandbraam</p>                                                                                          |
|  | <p><b>infrastratie trofvoerkabel</b><br/>         type Dabdras infrastratiekabel Ø35mm,<br/>         Trofvoerkabel garfjaar, 2002/2003</p>                 |
|  | <p><b>onlichtingskabel</b><br/>         type Dabdras onlichtingskabel Ø35mm,<br/>         straatkabel 505, 105x35mm</p>                                    |
|  | <p><b>molpog, SBS, Knooppert</b><br/>         Straatbalken, dekmolp, halfstreef/straatverbod,<br/>         Maar roest-broek gesmeerd</p>                   |



### Voor uitvoering