

Lijst met bouwkundige voorzieningen en springen te behoefte van W-installatie (indicatief)**Inleiding**

Onderliggende lijst betreft een opgave van de specifieke benodigde bouwkundige voorzieningen ten behoeve van de werktuigkundige en sanitaire installaties op basis van de installaties vanuit het bestek en bestekstekeningen. Deze opgave dient te worden ondergebracht bij de bouwkundige aannemer van het project.

Springen luchtbehandeling

Soort sparing	Afmetingen	Locatie			
		Fundering	Begane grond	1e verd	Dak
Rond	125		1		
Rond	150		2	4	2
Rond	200		4	4	1
Rond	250		2		
Rond	300				
Rond	350			2	
Rond	375		7		
Rond	400		14		
Rond	450		2		
Vierkant / rechth	100 x 100				
Vierkant / rechth	200 x 200				
Vierkant / rechth	300 x 300				
Vierkant / rechth	400 x 400				
Vierkant / rechth	500 x 350		1		
Vierkant / rechth	650 x 350		2		
Vierkant / rechth	650 x 350		1		
Vierkant / rechth	800 x 500		1		

Springen luchtbehandeling in (constructieve) binnen/ buitenwanden

Soort sparing	Afmetingen	Locatie			
		Fundering	Beg gr.	1e verd	Dak
BL rooster aanzuig	1550 x 1550		1		
BL rooster afblaas	900 x 1800		1		
Kanaal	1650 x 500		1		
Kanaal	1200 x 600		1		
Kanaal	1550 x 450		1		
Kanaal	1550 x 450		1		
Retourrooster	550 x 450		1		
Retourrooster	1250 x 700		1		
Kanaal	1600 x 450				2

Lijst met bouwkundige voorzieningen en sparingen te behoeve van W-installatie (indicatief)

Sparingen CV-en GKW leidingen

Soort	Afmetingen	Locatie			
		Fundering	Beg gr.	1e verd	Dak
Rond	50				
Rond	80		28		
Rond	100		50		4
Rond	125		4	6	
Rond	150				
Rond	200				
Rond	250				
Rond	300				
Vierkant / rechth	100 x 100				
Vierkant / rechth	200 x 200				
Vierkant / rechth	300 x 300				
Vierkant / rechth	400 x 400				
Vierkant / rechth	500 x 500				
Vierkant / rechth	600 x 600				

Opstortingen / ondersteuning LBK's

Soort	Afmetingen	Locatie			
		Fundering	Vloer b.g.	Vloer 1e	Dak
LBK-01 opstorting ?	4450 x 1920		1		
LBK-02 stalen dakframe	5140 x 2720				1

Lijst met bouwkundige voorzieningen en sprongen te behoeve van S-installatie (indicatief)**Sprongen vuilwaterafvoeren / hwa S-installatie**

Soort	Afmetingen	Locatie			
		Fundering	Beg gr.	1e verd	Dak
Rond	50		1		
Rond	80		10		
Rond	125		9		1
Rond	150				
Rond	200				
Rond	250				
Rond	300				
Vierkant / rechth	100 x 100				
Vierkant / rechth	200 x 200				
Vierkant / rechth	300 x 300				
Vierkant / rechth	400 x 400				
Vierkant / rechth	500 x 500				
Vierkant / rechth	600 x 600				

Sprongen koud- en verwarmd tapwater en Droge Blus Leiding

Soort	Afmetingen	Locatie			
		Fundering	Beg gr.	1e verd	Dak
Rond	30		22	11	
Rond	50		2	1	
Rond	125		2		