

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN:
- Alle maten in meter tenzij anders is aangegeven
- Alle hoogtepunten in meter t.o.v. N.A.P.
- Alle hoeken in het 360 graden stelsel
- De maten en pelen in het werk controleren en afwijkingen melden bij de directie
- De gebruikte tekenstandaard is de NLS

LEGENDA

- Gesloten panelenhekwerk, hoogte 2,50 m incl. overklimbeveiliging, donkergroen genoeffeld
- Spijlenhekwerk "verzaard", hoogte 2,50 m incl. overklimbeveiliging, donkergroen genoeffeld
- Spijlenhekwerk "standaard", hoogte 2,00 m, donkergroen genoeffeld
- Overklimbeveiliging (STABU-deel)
- Anti-rampalen, RVS ø102 mm, gevuld met beton, h.o.h. 120 m.
- Halfverharding van Dolomiet 0/5
- Betonstraatstenen in rijbaan (hergebruik)
- Betonstraatstenen in parkeervak (hergebruik)
- Betontegels in voetpad (nieuw)
- Asfalt (onderlaag, tussenlaag & deklaag)
- Asfalt t.p.v. getrapte aansluiting (tussenlaag & deklaag)
- Asfalt t.p.v. getrapte aansluiting (deklaag)
- Opsluitband 100x350 mm
- Opsluitband 80x200 mm
- Trottoirband 180/200x250 mm
- Molgot
- Lichtmast (nieuw)
- Camera (nieuw)
- Mantelbuis
- Inzaaien
- Inzaaien zonder toepassen grondbewerking
- Openeren werkplan "Werken bij bomen" en toepassen boombescherming
- boom verplanten

AANPASSEN PERIFERIEBEVEILIGING OP DE ENGELBRECHT VAN NASSAU KAZERNE TE ROOSENDAAL

Objectnummer: 49F02	Geometrisch: P.L.T. van den Brekel
Gebruiknummer: 1004639 29	Geometrisch: 22-03-2022
Projectnummer: 1004639	Schaal: 1:500
Fase: Bestek	Formaat: A0+1 (1399x841 mm)
Werk: A	Documentcode: 1004639-0000-0000