A L G E M E E N

- gebouw
- water
- indicatie taluds
- 0.20+ indicatie hoogtemaat tov gebouw
- Ln lichtarmatuur

V E R H A R D I N G E N

- rijweg en molgoot betonstraatsteen keiformaat
- parkeervakken grasstenen 45x45cm. ingestrooid met split
- speelpleinen betonstraatstenen keiformaat kleur mangaan markering dubbelklinker
- betontegels verschillende maatvoeringen, afwerking met ijzervijzel
- zitelement houten balk 0,40x0,40 m
- podium, vlonder van hardhouten balken
- grindrand langs gebouw
- hekwerken type:

B E P L A N T I N G E N

- te planten bomen
- te planten hagen
- heesters en vaste planten
- oeverbeplanting / rietzone
- grassen

A L G E M E E N

- gebouw
- projectgrens
- 0.20+ aanlegpeilen t.o.v. gebouw
- hellingbanen
- taluds

O P S L U I T I N G E N

- opsluitband 60x200x1000mm, kleur grijs leverancier Struyk Verwo
- opsluitband 100x200x1000 mm, kleur grijs leverancier Struyk Verwo
- opsluitband 120x250x1000 mm, kleur grijs, inclusief hoek leverancier Struyk Verwo

V E R H A R D I N G E N

- rijweg, betonstraatsteen, keiformaat (210x105x80mm) kleur mangaan keperverband met 8Øn enkele strekkenlaag,
- plein, betonstraatsteen, keiformaat (210x105x80mm) kleur mangaan elleboogverband met 8Øn enkele strekkenlaag,
- plein stippenpatroon, betonstraatsteen, dubbelklinker (211x211x60mm) kleur rood, leverancier Struyk Verwo
- betonstraatsteen, 6x waalform. (210x50x80mm) en 1x dikformaat (210x70x80mm) kleur mangaan, molgoot breedte 370mm, 7 strekken (Struyk Verwo)
- parkeren, giverbo graskeiblok, (450x450x100mm) kleur antraciet blokverband, ingeveegd met bronsplit, bestrating niet trillen.
- rollaag tussen parkeren, betonstraatsteen, dubbelklinker (211x211x80mm) kleur rood, rollaag, 1 steen, leverancier Struyk Verwo
- parkeren, giverbo graskeiblok, (450x450x100mm) kleur antraciet blokverband, inzaaien, bestrating niet trillen.
- entree strook, dubbelklinker, (211x211x80mm) kleur rood blokverband, leverancier Struk Verwo
- fietsenstalling, betontegels 300x300x50mm kleur grijs halfsteensverband leverancier: Struyk Verwo
- grootformaat betontegels, 1000x1000x70mm, kleur antraciet, blokverband, leverancier Schellevis beton.
- grootformaat betontegels, 2000x2000x140mm, Kleur grijs met staalvijzel, blokverband, leverancier Metaor beton
- gras in stabilisatie, ritterplaten afm. 500x390x45mm f.b.v. bereikbaarheid brandweerwagen
- halfverharding split, bronssplit Laagdikte 10cm op nidaplast leverancier: Joosten bouwstoffen

T E R R E I N O N T W A T E R I N G

- straatkolk type straatkolk, type: Save Waaierkop, afm. 370x370mm, klasse leverancier Wavin
- straatkolk type leverancier Wavin
- Lijnontwatering, SK NW 100, afmetingen 130x142x1000mm
- Ø100 pvc aansluitingen t.b.v kolken inclusief de benodigde hulpstukken
- Drainage 80 mm drainage diameter 80 mm
- droge blusleiding
- oeverbeschoeiing aangelegd door derden.

D I V E R S E N

- fietsenstalling, Enkelzijdig rijwielrek model A-11, 6/8 plaatsen Dubbelzijdig rijwielrek model A-11B, 6/8/12 plaatsen
- gaashekwerk, ronde buis 60 mm, staander h.o.h afstand 2,50 m maaswijdte 200x50, type rg gecoat RAL 9005, leverancier lisse hekwerken
- hekwerken entree
- houten zitelement, 1 element bestaand uit houten balk afm. 4000x300x300mm meerdere elementen achter elkaar. zie detailtekening nr: 085303
- afvalbak, type Capitole versterkte uitvoering, kleur zwart voorzien van staander met betonvoet (lev. Bammens)
- betonnen keerwanden, hoogte 75cm, kleur grijs, inclusief passtukken, leverancier Giverbo
- Traptreden betonblokken 400x200x1000mm Kleur antraciet leverancier Struyk Verwo
- houten podium, constructie bestaande uit hout en staal, zie detailtekeningen.
- rvs markeringsstip type Inox Clou gepolijst, diameter 70 mm, bevestiging d.m.v bevestingspen, leverancier Velopa

V E R L I C H T I N G

- mast type paaltop, paallengte 4,8 m , conisch, kleur Ral 9006 armatuur type BOBEK 2150, kleur Ral 9006 leverancier industria
- kabel t.b.v verlichting

B E P L A N T I N G E N

- te planten bomen
- plantvakken
- gras
- GAS — Gasterrein leiding op dezelfde diepte als KW-leiding en 20cm hoger waarschuwingslint "GAS" aanbrengen

Revisie D.D. 22-06-2009

DORST INSTALLATIETECHNIEK LOODGIETERSBEDRIJF **BV**

INSTAL Lid van UNETO-VNI

Gas - Water - Sanitair
CV - Lood - Zinkwerk

Pascal 21 3241 MB Middelharnis
Postbus 292 3240 AG Middelharnis
Telefoon 0187-484343
Fax 0187-486782
E-mail info@dorstinstal.nl

Opdrachtgever	ISW Naaldwijk Tiendweg 4e Postbus 180 2670 AD Naaldwijk	Adviseur	DWA installatie- en energieadvies Duifstandweg 4 Postbus 274 2410 AG Bodegraven

Omschrijving: Nieuwb. ISW Hoogeland te Naaldwijk
Kruisbroekweg Naaldwijk
Terrein tekening S-installaties
Buitenriolering, HWA en waterleiding

Ordernummer: 45450

D:	22-04-2009
C:	14-04-2009
B:	03-03-2009
A:	12-12-2008
Gewijzigd:	
Datum:	05-10-07
Schaal:	1:250
Tek.nr.:	S-TR-01
Getekend:	PVP

KLIMAATSERVICE HOLLAND BV

Nijverheidsstraat 31
3371 XE Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184-613911 fax. 0184-614230
Postbus 118
3370 AC Hardinxveld-Giessendam

KIWA GECERTIFICEERD BEDRIJF NEDERLAND