

Doorsnede 23

SCHAAAL 1 : 100

Nieuwe hoogte	-2.49	-2.52	-2.47	-2.39	-2.38	-2.44	-2.53
Bestaande hoogte	-2.50	-2.51	-2.48	-2.39	-2.38	-2.44	-2.53
Afstand	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Doorsnede 24

SCHAAAL 1 : 100

Nieuwe hoogte	-2.49	-2.52	-2.47	-2.39	-2.38	-2.44	-2.53
Bestaande hoogte	-2.50	-2.51	-2.48	-2.39	-2.38	-2.44	-2.53
Afstand	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Doorsnede 25

SCHAAAL 1 : 100

Nieuwe hoogte	-2.49	-2.52	-2.47	-2.39	-2.38	-2.44	-2.53
Bestaande hoogte	-2.50	-2.51	-2.48	-2.39	-2.38	-2.44	-2.53
Afstand	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Doorsnede 26

SCHAAAL 1 : 100

Nieuwe hoogte	-2.49	-2.52	-2.47	-2.39	-2.38	-2.44	-2.53
Bestaande hoogte	-2.50	-2.51	-2.48	-2.39	-2.38	-2.44	-2.53
Afstand	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Doorsnede 27

SCHAAAL 1 : 100

Nieuwe hoogte	-2.49	-2.52	-2.47	-2.39	-2.38	-2.44	-2.53
Bestaande hoogte	-2.50	-2.51	-2.48	-2.39	-2.38	-2.44	-2.53
Afstand	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

LEGENDA

- Bestaand maaiveld
- Nieuwe bermen
- Ontgraven
- Aanvullen met schrale grond
- Ontgraven en aanvullen met vrijgekomen grond
- Aanbrengen zand
- Aanbrengen fundering
- Aanbrengen asfalt
- Geleiderail
 - T.p.v. kunstwerken en HMP 6.4 geleiderail volledig vervangen
 - Op overige locaties bestaande geleiderail op hoogte stellen / uitrichten, conform dwarsprofielen en situatie
 - Delen met roestvorming vervangen
- As t.o.v. uitzetten werk
- Zwarte cirkel met vulling: Te verrichten werkzaamheden
- Zwarte cirkel zonder vulling: Mogelijk te verrichten werkzaamheden, in werk bepalen

Opmerking aanbrengen graskanttegel:
Aanbrengen graskanttegel: afmeting 400x400x120mm met één recht en één schuine kant aanbrengen op getextield (HP 90/90) op scheidingslaag 30 mm mengsel S05X zand, S05X brekerzand spargen vullen met grond bovenkant tegel 10mm onder asfalt bij oplevering

Markering op markeringstekening
- Onderhoud + nieuw werk = 2.5%
- Correctie is niet haalbaar in de deklaag
- Complete deklaag verwijderen
- Dikte asfaltpakket nieuwe rechtsafsafters Tussenring + maatgevende asfaltopbouw (min 205 mm incl deklaag 35mm)

Noordbaan:
- Noordbaan d.m.v. profaalfrezen (afhankelijk van boringen uit verhardingonderzoek) de maatgevende verkantering aanbrengen, hier (lijkt) veel dikte aanwezig
Min 2.0% max 2.5%

Zuidbaan:
- Zuidbaan ligt grotendeels op verkantering,
- Algemeen beeld 2.0% + min 1.5% max 2.5%
- Algemeen beeld 2.5% + min 2.0% max 3.0%
- Aanbrengen tussenlaag bij onvoldoende dikte

BESTEKSTEKING	DEFINITIEF
Nief jaarlijks onderhoud Hogering/Buitenring, tussen km 6.13 en 10.69 DWARSPROFIELEN - Blad 3	Proj. no.: 22116-10 Bestek no.: 22116-10 Dossier no.: -
get.: MTa 13-04-2023 gez.: MS1 13-04-2023	gew.: revisie B01
	schaal: 1:100 bladnr.: 16 in 20 bladen
	formaat: A0
	tek.nr.: PFL220353