

USECASE

OPSLAAN DOCUMENT

DATUM: 7 JUNI 2023

VERSIE: 0.3

PROJECT: VERNIEUWING DMS

Versiegeschiedenis

VERSIE	DATUM	AUTEUR(S)	AFSTEMMING MET
0.1	3 mei 2023	Bert de Lange	Fransien Sijtsma, Kurt Cordesius
0.2	30 mei 2023	Bert de Lange	Fransien Sijtsma, Kurt Cordesius
0.3	7 juni 2023	Bert de Lange	Verwerking review Fransien en Kurt
0.4			

Inhoudsopgave

1.	Use case: Document creatie/opslaan	5
1.1	Doel van de use case	5
1.2	Trigger	5
1.3	Applicatie	5
1.4	Precondities	5
1.5	Opbouw use case	5
2.	Flows	5
2.1	Basic flow	5
2.2	Alternative flow: document metadata opslag/creatie lukt niet	6
2.3	Alternative flow: samenstellen van de ACL lukt niet (acl: acces control list)	6
2.4	Alternative flow: document element opslag lukt niet	6
2.5	Alternative flow: actor is niet bevoegd	7
3.	Validaties	7
4.	Postcondities	7
5.	Gegevensoverzicht	7
5.1	Aanroep parameters	7
5.2	Output parameters	8
5.3	Overige metadata	9

1. Use case: Document creatie/ opslaan

1.1 Doel van de use case

Deze use case is de beschrijving van het opslaan van een document. Hierbij wordt zowel de inhoud als de metadata van het document in het CSP opgeslagen.

Noot:

Het plaatsen van het document in een (sub)dossier vindt plaats in een andere use case, namelijk use case dossier toevoegen document of dubdossier

1.2 Trigger

De trigger voor het starten van de use case wordt bepaald door het aanroepende systeem

1.3 Applicatie

- SVB Bedrijfsapplicatie (AA, MijnSVB, PGB, etc)

1.4 Precondities

- Actor is ingelogd
- Actor is geauthentiseerd om informatie in CSP te plaatsen,
- Actor heeft de metadata van het te creëren document aangeleverd
- Actor heeft alle content-elementen van het document opgeleverd

1.5 Opbouw use case

Paragraaf	Samenvatting en context inhoud
2.1	Basic flow: opslaan document, happy flow
2.2	<i>Alternative flow: document metadata opslag/creatie lukt niet</i>
2.3	<i>Alternative flow: samenstellen van de ACL lukt niet (acl: acces control list)</i>
2.4	<i>Alternative flow: document element opslag lukt niet</i>
2.5	<i>Alternative flow: actor is niet bevoegd</i>

2. Flows

2.1 Basic flow

ACTIE APPLICATIE	ACTIE SYSTEEM
------------------	---------------

1. De applicatie roept de service aan en levert het document (alle content elementen) plus de bijbehorende metadata aan	
	2. Het CSP valideert de aangeleverde metadata
	3. Een aantal metadata rubrieken wordt automatisch bepaald: bijvoorbeeld datum creatie
	4. De metadata van het document (verkregen uit bovenstaande stappen) wordt vastgelegd in het CSP
	5. Alle inhoud elementen van het documenten worden opgeslagen
	6. Stelt de ACL (Access Control List) voor het nieuw gecreëerde document samen aan de hand van de vertrouwelijkheids categorie
	7. als response wordt zowel het item-id van het nieuwe document opgeleverd
8. Use case stopt	

2.2 Alternative flow: document metadata opslag/creatie lukt niet

Deze alternative flow start in stap 3 of 4 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
	2. Transactie wordt teruggedraaid
3. Use case stopt	

2.3 Alternative flow: samenstellen van de ACL lukt niet (acl: acces control list)

Deze alternative flow start in stap 5 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/tekst/verklaring
	2. Transactie wordt teruggedraaid
3. Use case stopt	

2.4 Alternative flow: document element opslag lukt niet

Deze alternative flow start in stap 2 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/tekst/verklaring

	2. Transactie wordt teruggedraaid
3. Use case stopt	

3.1 Alternative flow: actor is niet bevoegd

Deze alternative flow start in stap 1 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/tekst/verklaring
	2. Transactie wordt teruggedraaid
3. Use case stopt	

4. Validaties

Op de volgende technische regels wordt gevalideerd:

- Optionaliteit: zijn alle verplichte rubrieken opgeleverd
- Data-typering: is het juiste data-type aangeleverd (bijv. string voor teksten)
- Lengte en format: is de aangeleverde waarde van de rubriek niet te lang
- Integriteit: een rubriek kan verwijzen naar een code lijst. De aangeleverde waarde moet dan in de betreffende code-lijst voorkomen.

5. Postcondities

- Het document (inclusief metadata en content) is opgeslagen
- Resultaat code: success/ errorcode
- Logging van de acties

6. Gegevensoverzicht

In dit hoofdstuk worden de definities van gebruikte afkortingen beschreven
Afkortingen

5.1 Aanroep parameters

Rubriek naam	opmerkingen	V/O
Metadata set	De aangeleverde metadata rubrieken voor het betreffende document	verplicht
Content set	De set van inhoud - elementen	verplicht

De bij de service aanroep op te leveren metadata zijn:

- document metadata

1	Parameter	Opmerking
2	Titel	verplicht
4	Onderwerp	optioneel
5	Omschrijving	optioneel
6	Auteur	verplicht
7	Document type	verplicht
8	Taal	verplicht
9	Externe kenmerk	verplicht
10	Ontvangstdatum	optioneel, indien niet opgeleverd per default : systeemdatum
11	vertrouwelijkheid	optioneel, indien niet opgeleverd per default : categorie: default = 'openbaar',
12	GebruiksRechten	optioneel
13	Regelingen	

6.1 Output parameters

Parameter	Waarde
Document URL/id	
Result code	bepaald door systeem

6.2 Overige metadata

De volgende metadata wordt bepaald door het CSP systeem:

Document metadata:

Parameter	Opmerking
Document id	bepaald door systeem
Creatie datum	Systeem datum tijdstip

Content metadata:

Parameter	Waarde
Mediatype	bepaald door systeem
Omvang	bepaald door systeem
Contenttype	bepaald door systeem

Noot/opmerking:

Vernietigingsdatum mag niet worden opgeleverd bij nieuw document