

USECASE

DOCUMENT ZOEKEN OP BASIS VAN METADATA

DATUM: 7 JUNI 2023

VERSIE: 0.3

PROJECT: VERNIEUWING DMS

Versiegeschiedenis

VERSIE	DATUM	AUTEUR(S)	AFSTEMMING MET
0.1	3 mei 2023	Bert de Lange	Fransien Sijtsma, Kurt Cordesius
0.2	30 mei 2023	Bert de Lange	Fransien Sijtsma, Kurt Cordesius
0.3	7 juni 2023	Bert de Lange	Verwerking review Fransien en Kurt
0.4			

Inhoudsopgave

1.	Use case: Documenten zoeken op basis van metadata	5
1.1	Doel van de use case	5
1.2	Trigger	5
1.3	Applicatie	5
1.4	Precondities	5
1.5	Opbouw use case	5
2.	Flows	5
2.1	Basic flow	5
2.2	Alternative flow: query voldoet niet	6
2.3	Alternative flow: uitvoeren query mislukt	6
2.4	Alternative flow: opleveren van de metadata van de geselecteerde documenten is mislukt	6
3.	Postcondities	6
4.	Gegevensoverzicht	7
4.1	Aanroep parameters	7
4.2	Output parameters	7

1. Use case: Documenten zoeken op basis van metadata

1.1 Doel van de use case

Deze use case is de beschrijving van het zoeken (en filteren) van documenten aan de hand van een query op de metadata van (een) document(en).

1.2 Trigger

De trigger voor het starten van de use case wordt bepaald door het aanroepende systeem

1.3 Applicatie

- SVB Bedrijfsapplicatie (AA, MijnSVB, PGB, etc)

1.4 Precondities

- Actor is ingelogd op het CSP-systeem
- Actor is geauthentiseerd om informatie in CSP te benaderen
- Actor geeft een zoekquery op (verplicht)
- Actor geeft aan of en welk maximum aan op te leveren documenten gewenst is

1.5 Opbouw use case

Paragraaf	Samenvatting en context inhoud
2.1	Basic flow: zoeken documenten, happy flow
2.2	<i>Alternative flow: query voldoet niet</i>
2.3	<i>Alternative flow: uitvoeren query mislukt</i>
2.4	<i>Alternative flow: opleveren van metadata mislukt</i>

2. Flows

2.1 Basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
1. De SVB applicatie roept de service aan met de zoekselectie op basis van een query (zie voor een beschrijving van de mogelijkheden: functioneel concept zoeken)	
	2. Het CSP controleert de query
	3. Het CSP voert de zoekopdracht uit
	4. Het CSP levert de gegevens van de geselecteerde/ gevonden documenten op (eventueel met het opgegeven maximum aantal)

	Hierbij geldt als beperkende voorwaarde: - alleen de gegevens van documenten worden opgeleverd waartoe de medewerker met zijn profiel/ rol toegang heeft - datum vernietiging (document): niet gevuld of later dan systeemdatum
5. use case stopt	

2.2 Alternative flow: query voldoet niet

Deze alternative flow start in stap 2 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
2. Use case stopt	

2.3 Alternative flow: uitvoeren query mislukt

Deze alternative flow start in stap 3 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
2. Use case stopt	

2.4 Alternative flow: opleveren van de metadata van de geselecteerde documenten is mislukt

Deze alternative flow start in stap 2 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
2. Use case stopt	

3. Postcondities

- De lijst met documenten wordt opgeleverd en de metadata per document
 - alle metadata van de documenten wordt opgeleverd
 - alle metadata van de content wordt opgeleverd
 zie het metadata model voor de volledige lijst hiervan
- Resultaat code: success/ errorcode
- Logging van de acties

4. Gegevensoverzicht

In dit hoofdstuk worden de definities van gebruikte afkortingen beschreven Afkortingen

4.1 Aanroep parameters

Rubriek naam	Opmerkingen	V/O
query	zie functioneel concept zoekcriteria voor mogelijkheden	verplicht
metadata	Boolean, (default: false): al dan niet opleveren van metadata per document	optioneel
maxrecs	maximum aantal op te leveren documenten	optioneel

4.2 Output parameters

Rubriek naam	Opmerkingen
Lijst	lijst van documenten (document-URL/ id's), (optioneel) met metadata set per document
Error	Indien van toepassing
Status	Success/ error code