

USECASE

DOSSIER CREATIE

DATUM: 7 JUNI 2023

VERSIE: 0.2

PROJECT: VERNIEUWING DMS

Versiegeschiedenis

VERSIE	DATUM	AUTEUR(S)	AFSTEMMING MET
0.1	31 mei 2023	Bert de Lange	Fransien Sijtsma, Kurt Cordesius
0.2	7 juni 2023	Bert de Lange	Verwerking review Fransien en Kurt
0.3			

Inhoudsopgave

1.	Use case: Dossier creatie	4
1.1	Doel van de use case	4
1.2	Trigger	4
1.3	Actor	4
1.4	Precondities	4
1.5	Opbouw use case	4
2.	Flows	4
2.1	Basic flow	4
2.2	Alternative flow: dossier metadata opslag/creatie lukt niet	5
2.3	Alternative flow: samenstellen van de ACL lukt niet (acl: acces control list)	5
2.4	Alternative flow: actor is niet bevoegd	6
3.	Validaties	6
4.	Postcondities	6
5.	Gegevensoverzicht	6
5.1	Aanroep parameters	6
5.2	Output parameters	7
5.3	Overige metadata	7

1. Use case: Dossier creatie

1.1 Doel van de use case

Deze use case is de beschrijving van het aanmaken of creëren van een dossier.

Opmerking:

Een gecreëerd dossier kan ook in een ander dossier geplaatst worden en fungeert dan als subdossier.

Dit toevoegen wordt echter via een andere use case geregeld, namelijk “dossier toevoegen document of subdossier”

1.2 Trigger

De trigger voor het starten van de use case wordt bepaald door het aanroepende systeem

1.3 Actor

- SVB Bedrijfs applicatie (AA, MijnSVB, PGB, etc)

1.4 Precondities

- Actor is ingelogd
- Actor is geauthentiseerd om informatie in CSP te plaatsen,
- Actor heeft de metadata van het te creëren dossier aangeleverd

1.5 Opbouw use case

Paragraaf	Samenvatting en context inhoud
2.1	Basic flow: dossier creatie, happy flow
2.2	<i>Alternative flow: dossier metadata opslag/creatie lukt niet</i>
2.3	<i>Alternative flow: samenstellen van de ACL lukt niet (acl: acces control list)</i>
2.4	<i>Alternative flow: document element opslag lukt niet</i>
2.5	<i>Alternative flow: actor is niet bevoegd</i>

2. Flows

2.1 Basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
1. De SVB applicatie roept de service aan en levert daarbij de metadata van het te maken dossier	
	2. Het CSP valideert de aangeleverde metadata
	3. het CSP maakt het dossier. Hierbij wordt de metadata gevuld waarbij ook geldt: Indien vertrouwelijkheid is opgegeven als inputparameter: a. Plaats opgegeven categorie Indien niet meegegeven: plaats default vertrouwelijkheid b. categorie: default = openbaar,
	4. De metadata van het dossier (verkregen uit bovenstaande stappen) wordt vastgelegd In het systeem
	5. Stelt de ACL (Access Control List) voor de nieuw gecreëerde dossier samen aan de hand van de vertrouwelijkheid categorie
	6. Als response wordt het unieke URL/item-id van het nieuwe dossier opgeleverd
7. Use case stopt	

2.2 Alternative flow: dossier metadata opslag/creatie lukt niet

Deze alternative flow start in stap 3 of 4 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
	2. Transactie wordt teruggedraaid
3. Use case stopt	

2.3 Alternative flow: samenstellen van de ACL lukt niet (ACL: acces control list)

Deze alternative flow start in stap 5 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
	2. Transactie wordt teruggedraaid
3. Use case stopt	

2.4 Alternative flow: actor is niet bevoegd

Deze alternative flow start in stap 1 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
	2. Transactie wordt teruggedraaid
3. Use case stopt	

3. Validaties

Op de volgende regels wordt gevalideerd:

- Optionaliteit: zijn alle verplichte rubrieken opgeleverd
- Data-typing: is het juiste data-type aangeleverd (bijv. string voor teksten)
- Lengte en format: is de aangeleverde waarde van de rubriek niet te lang
- Integriteit: een rubriek kan verwijzen naar een code lijst. De aangeleverde waarde moet dan in de betreffende code-lijst voorkomen.

4. Postcondities

- Het dossier (inclusief metadata) is opgeslagen
- Resultaat code: success/ errorcode
- Logging van de acties

5. Gegevensoverzicht

In dit hoofdstuk worden de definities van gebruikte afkortingen beschreven
Afkortingen

5.1 Aanroep parameters

Rubriek naam	opmerkingen	V/O
Metadata set	de aangeleverde metadata rubrieken voor het betreffende dossier	verplicht

De bij de service aanroep op te leveren metadata zijn:

- dossier object metadata

1	Parameter	Opmerking
2	Type	Het dossiertype , verplicht
3	Kenmerk	Bijv. klantnummer, verplicht
5	Titel	Verplicht
6	onderwerp	optioneel
7	omschrijving	optioneel
	Vertrouwelijkheid	optioneel, indien niet opgeleverd per default : categorie: default = 'openbaar',
	Proces	Verplicht
8	Status	Verplicht

5.2 Output parameters

Parameter	Opmerking
Dossier URL/id	Unieke identificatie van het dossier
Result code	bepaald door systeem
Error	indien van toepassing

5.3 Overige metadata

De volgende metadata wordt bepaald door het CSP systeem:

Document metadata:

Parameter	Opmerking
Dossier URL/ id	Opgeleverd door het CSP systeem