

USECASE

DOSSIER OPVRAGEN

DATUM: 7 JUNI 2023

VERSIE: 0.2

PROJECT: VERNIEUWING DMS

Versiegeschiedenis

VERSIE	DATUM	AUTEUR(S)	AFSTEMMING MET
0.1	31 mei 2023	Bert de Lange	Fransien Sijtsma, Kurt Cordesius
0.2	7 juni 2023	Bert de Lange	Verwerking review Fransien en Kurt
0.3			

Inhoudsopgave

1.	Use case: Dossier opvragen	5
1.1	Doel van de use case	5
1.2	Trigger	5
1.3	Actor	5
1.4	Precondities	5
1.5	Opbouw use case	5
2.	Flows	5
2.1	Basic flow	5
2.2	Alternative flow: dossier bestaat niet/ kan niet gevonden worden	6
2.3	Alternative flow: dossier mag niet gelezen worden door actor (bevoegdheid)	6
	Deze alternative flow start in stap 3 van de basic flow	6
2.4	Alternative flow: opleveren van gegevens van dossier of inhoud (subdossiers/documenten) lukt niet (technische fout)	7
3.	Validaties	7
4.	Postcondities	7
5.	Gegevensoverzicht	7
5.1	Aanroep parameters	7
5.2	Output parameters	8

1. Use case: Dossier opvragen

1.1 Doel van de use case

Deze use case is de beschrijving van het opvragen van een (klant) dossier. Hierbij wordt de inhoud van het betreffende dossier opgevraagd, deze bestaat uit:

- lijst met een of meerdere subdossiers (evt. inclusief de metadata per dossier)
- lijst met één of meer documenten (evt. inclusief de metadata per document).

Tevens kan per lijst een maximum aantal objecten gespecificeerd worden.

Noot:

De content van de documenten in een dossier worden niet opgeleverd, indien gewenst dienen deze via de Use Case 'Ophalen document' te worden opgevraagd.

1.2 Trigger

De trigger voor het starten van de use case wordt bepaald door het aanroepende systeem

1.3 Actor

- SVB Bedrijfs applicatie (AA, MijnSVB, PGB, etc)

1.4 Precondities

- Actor is ingelogd
- Actor is geauthentiseerd om informatie in CSP te plaatsen,
- Actor heeft de item-id van de (sub) dossier aangeleverd (zie inputparameters)

1.5 Opbouw use case

Paragraaf	Samenvatting en context inhoud
2.1	Basic flow: dossier creatie, happy flow
2.2	<i>Alternative flow: dossier bestaat niet/ kan niet gevonden worden</i>
2.3	<i>Alternative flow: dossier mag niet gelezen worden door actor (bevoegdheid)</i>
2.4	<i>Alternative flow: opleveren van gegevens van dossier of inhoud (subdossiers/documenten) lukt niet (technische fout)</i>

2. Flows

2.1 Basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
1. De SVB applicatie roept de service aan met het bijbehorende URL/id van het betreffende (sub)dossier, tevens wordt aangegeven welke informatie moet worden opgeleverd	
	2. Het CSP zoekt het betreffende dossier op, en haalt de metadata van het betreffende dossier op
	3. Het CSP bepaalt de inhoud van het betreffende dossier: de documenten en de subdossiers: Hierbij geldt de volgende beperkende voorwaarde: • datum vernietiging (klasse: document): niet gevuld of later dan systeemdatum (n.t.b.) • actor/medewerker is gerechtigd om gegevens van dossier of documenten op te vragen: • indien het document of dossier niet zichtbaar is voor de actor: de metadata van het document of dossier wordt alleen opgeleverd wanneer het item zichtbaar is voor de actor
	4. als response wordt een lijst met subdossiers en document (plus optioneel metadata per document/dossier) opgeleverd, hierbij wordt zowel een lijst van documenten als van dossiers apart aangeleverd. Het aantal opgehaalde documenten of dossiers kan beperkt worden.
5. Use case stopt	

2.2 Alternative flow: dossier bestaat niet/ kan niet gevonden worden

Deze alternative flow start in stap 2 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/tekst/verklaring
2. Use case stopt	

2.3 Alternative flow: dossier mag niet gelezen worden door actor (bevoegdheid)

Deze alternative flow start in stap 3 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
-------------	---------------

	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
2. Use case stopt	

2.4 Alternative flow: opleveren van gegevens van dossier of inhoud (subdossiers/documenten) lukt niet (technische fout)

Deze alternative flow start in stap 4 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
2. Use case stopt	

3. Validaties

Op de volgende regels wordt gevalideerd:

- Optionaliteit: zijn alle verplichte rubrieken opgeleverd

4. Postcondities

- De inhoud van het aangegeven dossier is opgeleverd (de lijsten van subdossiers en documenten)
- Resultaat code: status- of errorcode, error omschrijving (indien van toepassing)
- Logging van de acties

5. Gegevensoverzicht

In dit hoofdstuk worden de definities van gebruikte afkortingen beschreven
Afkortingen

5.1 Aanroep parameters

Rubriek naam	Opmerkingen	V/O
Dossier URL/ID	unieke identifier van het dossier	verplicht
Max aantal	maximum aantal op te leveren items (beide afzonderlijk per lijst op te geven),	optioneel
Op te leveren lijst type documenten	soort inhoud op te leveren: default (none) = geen metadata van documenten id_only = alleen de item-id's van documenten full = zowel de item-id's en metadata van de documenten	(optioneel)
Op te leveren lijst type subdossiers	soort inhoud op te leveren: default (none) = geen metadata van de subdossiers id_only = alleen de URL's/id's van de subdossiers full = zowel de URL's/id's en metadata van de subdossiers	(optioneel)

5.2 Output parameters

Parameter	Waarde
Status	Success/error code
Dossier	object met de metadata van het aangegeven dossier
Documentlijst	lijst met documenten (bevat item-id's en optioneel metadata per document), kan ook leeg zijn (indien geen documenten in dossier bevinden)
Dossierlijst	lijst met subdossiers (bevat item-id's van de dossiers en optioneel metadata per dossier), kan ook leeg zijn (indien in het dossier geen subdossier(s) bevinden)
Error	indien van toepassing

let op:

- in de dossierlijst worden slechts de subdossiers in het opgevraagde dossier opgeleverd. De niveaus daaronder worden niet opgeleverd
- bij items (dossiers en documenten) waarbij de toegang niet verleend is (beperkt door autorisatie) wordt alleen de item-id's opgeleverd (geen metadata)

Metadata op te leveren:

- Metadata dossier: alle metadata van het dossier wordt opgeleverd (tenzij de actor niet bevoegd is)
- Metadata document:

- alle metadata van de document en content wordt opgeleverd