

USECASE

DOSSIER : TOEVOEGEN VAN EEN DOCUMENT OF SUBDOSSIER AAN EEN
BESTAAND DOSSIER

DATUM: 7 JUNI 2023

VERSIE: 0.2

PROJECT: VERNIEUWING DMS

Versiegeschiedenis

VERSIE	DATUM	AUTEUR(S)	AFSTEMMING MET
0.1	31 mei 2023	Bert de Lange	Fransien Sijtsma, Kurt Cordesius
0.2	7 juni 2023	Bert de Lange	Verwerking review Fransien en Kurt
0.3			

Inhoudsopgave

1.	Use case: Toevoegen van een document of subdossier aan een bestaand dossier	5
1.1	Doel van de use case	5
1.2	Trigger	5
1.3	Applicatie	5
1.4	Precondities	5
1.5	Opbouw use case	5
2.	Flows	6
2.1	Basic flow	6
2.2	Alternative flow: document(versie)/dossier bestaat niet/ kan niet gevonden worden (geldt zowel voor bron als doel)	6
2.3	Alternative flow: document/dossier mag niet gebruikt/toegevoegd worden door actor (actor heeft geen wijzigingsbevoegdheid voor betreffend document) geldt zowel voor bron als doel	6
2.4	Alternative flow: toevoegen van document aan dossier lukt niet (technische fout)	7
2.5	Alternative flow: Doel en bron zijn hetzelfde	7
2.6	Alternative flow: bronobject bestaat al in het doeldossier fout)	7
2.7	Alternative flow: Een poging wordt gemaakt om een subdossier toe te voegen aan een doeldossier dat al (direct of indirect) een subdossier is van de bron	7
3.	Validaties	7
4.	Postcondities	8
5.	Gegevensoverzicht	8
5.1	Aanroep parameters	8
5.2	Output parameters	8

1. Use case: Toevoegen van een document of subdossier aan een bestaand dossier

1.1 Doel van de use case

Deze use case is de beschrijving van het toevoegen van een content management item aan een bestaand dossier. Zowel:

- van een document aan een dossier
- van een dossier aan een bestaand dossier, dus feitelijk als subdossier gaat fungeren

Voor de duidelijkheid:

- het dossier of document wat toegevoegd moet worden, wordt in deze use case het "bron" dossier of document genoemd, het dossier waaraan dit wordt toegevoegd wordt het "doel" dossier genoemd.
- Aan het dossier kan ook een ander subdossier toegevoegd worden. Er is geen technische beperking aan het aantal niveau's binnen het dossier (wel moet worden opgepast dat er geen cirkel verbindingen ontstaan)
- Een A-> B -> C -> A scenario is wel door het interne Content Management systeem toegestaan; maar dit is niet toegestaan voor het nieuwe CSP(SVB code)
- Het interne Content Management Systeem staat daarnaast niet toe dat een dossier aan zichzelf gekoppeld wordt!
- De aanleverende SVB applicatie dient zelf te zorgen dat de vertrouwelijkheid (metadata rubriek) juist wordt bepaald/ gevuld.

1.2 Trigger

De trigger voor het starten van de use case wordt bepaald door het aanroepende systeem

1.3 Applicatie

- SVB Bedrijfsapplicatie (AA, MijnSVB, PGB, etc)

1.4 Precondities

- Applicatie is ingelogd
- Applicatie is geauthentiseerd om informatie in CSP te plaatsen,
- Applicatie heeft de item-id van het document of dossier en het doel-(sub)dossier aangeleverd (zie inputparameters)

1.5 Opbouw use case

Paragraaf	Samenvatting en context inhoud
2.1	Basic flow: toevoegen aan dossier, happy flow
2.2	<i>Alternative flow: documentdossier bestaat niet/ kan niet gevonden worden (geldt zowel voor bron als doel)</i>

2.3	<i>Alternative flow: document/dossier mag niet gebruikt/toegevoegd worden door actor (actor heeft geen wijzigingsbevoegdheid voor betreffend document) geldt zowel voor bron als doel</i>
2.4	<i>Alternative flow: toevoegen van document aan dossier lukt niet (technische fout)</i>
2.5	<i>Alternative flow: doel of bron zijn hetzelfde</i>
2.6	<i>Alternative flow: bronobject bestaat al in het doeldossier</i>
2.7	<i>Alternative flow: Een poging wordt gemaakt om een subdossier toe te voegen aan een doeldossier dat al (direct of indirect) een subdossier is van de bron</i>

2. Flows

2.1 Basic flow

ACTIE APPLICATIE	ACTIE SYSTEEM
1. De SVB applicatie roept de service aan met de bijbehorende unieke identificatie van het "bron" dossier of document en unieke identificatie van het beoogde doel dossier	
	2. Het document en dossier wordt bepaald/opgehaald • voorwaarde: a. de applicatie heeft (wijzigings)recht op zowel het brondossier/document als doeldossier
	3. het "bron" dossier/document wordt aan het doel(sub)dossier gekoppeld
	4. lever de fout of succescode op
5. Use case stopt	

2.2 Alternative flow: document(versie)/dossier bestaat niet/ kan niet gevonden worden (geldt zowel voor bron als doel)

Deze alternative flow start in stap 2 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
2. Use case stopt	

2.3 Alternative flow: document/dossier mag niet gebruikt/toegevoegd worden door actor (actor heeft geen wijzigingsbevoegdheid voor betreffend document) geldt zowel voor bron als doel

Deze alternative flow start in stap 2 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
-------------	---------------

	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
2. Use case stopt	

2.4 Alternative flow: toevoegen van document aan dossier lukt niet (technische fout)

Deze alternative flow start in stap 3 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
2. Use case stopt	

2.5 Alternative flow: Doel en bron zijn hetzelfde

Deze alternative flow start in stap 3 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
2. Use case stopt	

2.6 Alternative flow: bronobject bestaat al in het doeldossier fout)

Deze alternative flow start in stap 3 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
2. Use case stopt	

2.7 Alternative flow: Een poging wordt gemaakt om een subdossier toe te voegen aan een doeldossier dat al (direct of indirect) een subdossier is van de bron

Deze alternative flow start in stap 3 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
2. Use case stopt	

3. Validaties

Op de volgende regels wordt gevalideerd:

- Optionaliteit: zijn alle verplichte rubrieken opgeleverd

4. Postcondities

- Het aangegeven "bron" dossier/ document is toegevoegd aan het beoogde (doel) dossier
- Resultaat code: status- of errorcode, error omschrijving (indien van toepassing)
- Logging van de acties

5. Gegevensoverzicht

In dit hoofdstuk worden de definities van gebruikte afkortingen beschreven

Afkortingen

5.1 Aanroep parameters

Rubriek naam	Opmerkingen	V/O
Bron dossier/ document URL/ ID	uniek identifier van het te koppelen "bron" dossier of document	verplicht
Doel dossier URL/ ID	uniek identifier van "doel"-dossier (waaraan het dossier toegevoegd moet worden)	verplicht

5.2 Output parameters

Parameter	Waarde
Result code	bepaald door systeem
Error	indien van toepassing