

USECASE

DOSSIERS ZOEKEN OP BASIS VAN METADATA

DATUM: 7 JUNI 2023

VERSIE: 0.2

PROJECT: VERNIEUWING DMS

Versiegeschiedenis

VERSIE	DATUM	AUTEUR(S)	AFSTEMMING MET
0.1	31 mei 2023	Bert de Lange	Fransien Sijtsma, Kurt Cordesius
0.2	7 juni 2023	Bert de Lange	Verwerking review Fransien en Kurt
0.3			

Inhoudsopgave

1.	Use case: Dossiers zoeken op basis van metadata	5
1.1	Doel van de use case	5
1.2	Trigger	5
1.3	Actor	5
1.4	Precondities	5
1.5	Opbouw use case	5
2.	Flows	5
2.1	Basic flow	5
2.2	Alternative flow: query voldoet niet	6
2.3	Alternative flow: uitvoeren query mislukt	6
2.4	Alternative flow: opleveren van de metadata van de geselecteerde dossiers is mislukt	6
3.	Postcondities	7
4.	Gegevensoverzicht	7
4.1	Aanroep parameters	7
4.2	Output parameters	7
5.	Uit te zoeken punten	8

1. Use case: Dossiers zoeken op basis van metadata

1.1 Doel van de use case

Deze use case is de beschrijving van het zoeken van dossiers (en subdossiers) aan de hand van een query op basis van metadata.

1.2 Trigger

De trigger voor het starten van de use case wordt bepaald door het aanroepende systeem

1.3 Actor

- SVB Bedrijfs applicatie (AA, MijnSVB, PGB, etc)

1.4 Precondities

- Actor is ingelogd op het CSP
- Actor is geauthentiseerd om informatie in CSP te zoeken, met name het zoeken binnen de dossiers
- Actor geeft een zoekquery op (verplicht)
- Actor geeft aan of alleen de dossiers of ook de bijbehorende metadata moet worden opgeleverd
- Actor geeft aan of en welk maximum aan op te leveren dossiers gewenst is

1.5 Opbouw use case

Paragraaf	Samenvatting en context inhoud
2.1	Basic flow: zoeken dossiers, happy flow
2.2	<i>Alternative flow: query voldoet niet</i>
2.3	<i>Alternative flow: uitvoeren query mislukt</i>
2.4	<i>Alternative flow: opleveren van metadata mislukt</i>

2. Flows

2.1 Basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
1. De actor roept de service aan met de zoekselectie op basis van een query (zie voor een beschrijving van de mogelijkheden: functioneel concept zoeken)	
	2. Het CSP controleert/valideert de query
	3. Het CSP voert de zoekopdracht uit,

	4. het CSP levert de gegevens van de geselecteerde/ gevonden dossiers op (eventueel met het opgegeven maximum aantal) (afhankelijk van de opdracht wordt alleen de unieke URL/id's van de dossiers opgeleverd of ook de metadata per dossier) (eventueel met het opgegeven maximum aantal) Hierbij geldt als beperkende voorwaarde: • alleen de gegevens van dossiers worden opgeleverd waartoe de medewerker met zijn profiel/rol toegang heeft
5. Use case stopt	

2.2 Alternative flow: query voldoet niet

Deze alternative flow start in stap 2 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
2. Use case stopt	

2.3 Alternative flow: uitvoeren query mislukt

Deze alternative flow start in stap 3 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
2. Use case stopt	

2.4 Alternative flow: opleveren van de metadata van de geselecteerde dossiers is mislukt

Deze alternative flow start in stap 4 van de basic flow

ACTIE ACTOR	ACTIE SYSTEEM
	1. Opleveren foutcode/ tekst/ verklaring
2. Use case stopt	

3. Postcondities

- De lijst met dossiers wordt opgeleverd (en optioneel de metadata per document)
- Resultaat code: success/ errorcode
- Logging van de acties

4. Gegevensoverzicht

In dit hoofdstuk worden de definities van gebruikte afkortingen beschreven
Afkortingen

4.1 Aanroep parameters

Rubriek naam	Opmerkingen	V/O
query	zie functioneel concept zoekcriteria voor mogelijkheden	verplicht
metadata	Boolean, (default: false): al dan niet opleveren van metadata per document	optioneel
maxrecs	maximum aantal op te leveren document	optioneel

4.2 Output parameters

Rubriek naam	opmerkingen
Lijst	lijst van dossiers, optioneel met metadata per dossier
Error	Indien van toepassing
Status	Success / error code

- Op te leveren metadata per dossier:

alle metadata van het dossier wordt opgeleverd. Echter dient rekening gehouden te worden met de bevoegdheid van de actor om de data te zien

zie het metadata model voor de volledige lijst hiervan

5. Uit te zoeken punten

#	Onderwerp	Status	Toelichting
1	Onderscheid dossier/ subdossier		De lijst met dossiers kan zowel dossiers als subdossiers bevatten, zonder onderscheid. Is dit wenselijk/nodig??