

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
1	Inschrijffase	Inhoud	Reactie op Nvl-2	U stelt binnen uw antwoord dat; Een nieuwe container die geplaatst wordt op een bestaande invalbeveiliging dient hiermee volledig te functioneren (oftewel dient uitgevoerd te zijn met ontgrendelingsnokken voor de invalbeveiliging onder op de container). Indien een bestaande invalbeveiliging volgens inschrijver niet meer kan worden toegepast, dient inschrijver aan opdrachtgever te onderbouwen (inclusief foto's) waarom deze invalbeveiliging zou moeten worden vervangen. De opdrachtgever zal in deze situatie alsnog een beslissing nemen of de invalbeveiliging alsnog wordt vervangen of wordt gehandhaafd. Vraag: U heeft wellicht onze vraag wellicht niet begrepen. In uw antwoord blijft u handhaven dat een nieuwe container van type A (inschrijver) een oude bestaande invalbeveiliging van type B (bestaande leverancier) moet kunnen bedienen voor een juiste en veilige betrouwbare ontgrendeling. Nogmaals ons advies en vraag (Eerlijk, tijdens de schouw is gebleken dat de bestaande invalbeveiligingen nu al slecht bedienbaar zijn) om bij ombouw van de collector van bestaande locaties, ook de invalbeveiliging mee te nemen binnen de aanbesteding en mee om te bouwen, waarbij een juiste match en bediening tussen nieuwe collector en invalbeveiliging van 1 dezelfde leverancier. Om een nieuwe container uitgevoerd met ontgrendelnokken voor de (bestaande) invalbeveiliging onder op de container te gaan leveren voor een juiste betrouwbare bediening is voor inschrijvers (buiten de huidige leverancier) niet haalbaar cq. te garanderen. Een juiste bediening tussen container en invalbeveiliging is alleen gegarandeerd als deze van 1 dezelfde leverancier zijn, deze zijn op elkaar afgestemd en passend.	Wij hebben uw vraag wel begrepen, echter delen uw mening niet. De benodigde nokken aan de onderzijde van de container zijn niet ingewikkeld. Het model (afmetingen) kan door alle partijen worden "afgekeken" van de huidige containers. Daarnaast is het een normaal toegepaste wijze van ontgrendeling van invalbeveiligingen geweest. Gezien de grote kostenpost en het niet nodeloos weggooien van nog goed functionerende invalbeveiligingen, blijft het antwoord ongewijzigd. Uitsluitend invalbeveiligingen die niet meer goed functioneren zullen worden vervangen (te beslissen door opdrachtgever nadat inschrijver met foto's heeft onderbouwd waarom een invalbeveiliging zou moeten worden vervangen).	
2	Inschrijffase	PvE		Wij hebben nog een vraag voor perceel 1. Wij missen de plaatsingseisen voor het plaatsen van een GFT behuizing. Kunnen deze nog worden toegevoegd? Of mag een inschrijver zijn eigen interpretatie hier aan geven?	Uw opmerking is niet correct. De eisen voor de plaatsing van de GFT-containerbehuizing (inzamelmiddel) zijn weergegeven in de eisen van onderdeel 1b. Voor hetgeen u waarschijnlijk zoekt inzake de GFT-containerbehuizing wijzen wij u bijvoorbeeld op eisen E-1b.29 en E-1b.30.	Perceel 1