ON HOLD

0.03C Tochtportaal
Optionele tochtsluis
0.03 Restaurant 179.2 m²
0.03A Bar 35.4 m²
0.02A Service en ticketbalie 19.6 m²
0.02 WEC Lobby en entree 129.0 m²
0.01 Entree 15.0 m²
Brandwerend rolscherm
0.11 Techniek
0.04 Keuken 39.7 m² opsteplaats kooktoestel
0.05 Spoelkeuken 15.1 m²
0.10 Trappenhuis 1
0.13 Kantoor 81.2 m²
0.04A Ontvangst goederen 10.2 m²
0.09 Publiekslift 1
0.06 Koeling/vriezer 13.0 m²
0.04B Banqueting ruimte 11.5 m²
0.07 Opslag 8.9 m²
0.47 Laboratorium 48.5 m²
0.02B Boekenwinkel 69.3 m²
0.12 Gang 41.9 m²
0.02C Tribunetrap 13.0 m²
0.48 Lokaal 36.5 m² 30+1 personen
0.08 Werkkast 3.3 m²
0.16 Kleedkamer 4.1 m²
0.17 Gang 78.0 m²
0.14 Afval 13.8 m²
0.15 Goederen 13.1 m²
0.16A Kleedkamer 2.0 m²
0.23 Opslag (beperkte hoogte) 73.6 m²
0+peil
-100+peil
0.18F Toilet
0.18G Toilet
0.18H Toilet
0.18I Toilet
0.18J Toilet
0.18K Toilet
0.18 Toiletruimte 21.6 m²
Espero SONICO 100 vouwwand, centrisch opgehangen vochtbestendig
0.49 Lokaal 33.6 m² 30+1 personen
0.46 Laboratorium 19.9 m²
0.18E Toilet
0.18D Toilet
0.18C Toilet
0.18A MIVA / baby v.
0.19 EHBO / Kolfruimte 8.0 m²
0.20A Technische ruimte 177.0 m² Deze ruimte voorzien van dampdichte schil
0.22 Garderobe 23.4 m²
0.44A Opslag 41.4 m²
0.44 Opslag 59.4 m²
0.45A Inloopkast 2.9 m²
0.45 Portaal 11.3 m²
0.45B Inloopkast 2.7 m²
Installaties conform opgave AquaTeknik
2x BMZN rooster 490x1295
Metalstudwand gyproc GF 150/2.100.2.A Deze wand luchtdicht i.v.m. klimaat technische ruimte LSS
0.24 Gang 35.7 m²
0.24A Gang 18.6 m²
0.20c Ozon ruimte 4.1 m²
0.20d Zuurkamer 4.2 m²
0.20B Technische ruimte 300.8 m²
0.36A Douche
0.36B Toilet
0.38 Vooruimte 5.8 m²
0.37 Trappenhuis 2
0.24B Meterkast
0.43 WEC werkplaats 32.5 m²
0.28 Techniek
0.27 Vuile lift
0.26 Schone lift
0.34 Necropsie 28.4 m²
0.35 Necropsievriezer -20°C 9.6 m²
0.38-Techniek
0.39 NIET TOEGANKELIJK
0.40 Techniek 8.5 m²
0.25 Gang 16.3 m²
0.32 Visvriezer -20°C 11.9 m²
0.41I MIVA
0.41 Sanitaire ruimte EHL 32.2 m²
0.41J Werkkast
0.41D Toilet
0.41H Douche
0.41C Toilet
0.41G Douche
0.41B Toilet
0.41F Douche
0.41A Toilet
0.41E Douche
0.42 Opslag buitenactiviteiten 33.2 m²
0.29 Containerruimte 5.5 m² onderdruk -30
0.30 Gekoelde Rendac ruimte 7.4 m²
0.31 Goederen ontvangst 12.6 m²
0.33 Monsterruimte 17.4 m² onderdruk -30
UIDO-1
UIDO-2
8.50°
21937
21696
28435
42180
49310
47760
3244
3175
3140
3050
745
469
655
1145
1800
3600
9600
7490

RENVOOI

- **Gevelopbouw HSB gevel, Rc≥4.7m²K/W (bi-bu)**
  - OSB beplating, dik 18mm
  - Dampremmende laag
  - 38x286 stijl- en regelwerk vv 280mm glaswol
  - Windstopper board, dik 9mm
- **Buitenwandafwerking**
  - Verticaal regelwerk, 18x44mm brandvertragend behandeld
  - Horizontaal regelwerk, 28x44mm brandvertragend behandeld
  - Verticale channelsiding rabatdelen werkende breedte 125mm (brandklasse B)
- Betonwand vlgs opgv constructeur
- Beton hollewand systeem vlgs opgv constructeur
- Metalstudwand voorzetwand, enkele plaat
- Metalstudwand voorzetwand dubbele plaat
- Metalstudwand gyproc GF 100/1.75.1.A
- Metalstudwand gyproc GF 100/2.50.2.A
- Metalstudwand gyproc GF 150/2.100.2.A
- Metalstudwand gyproc GF 145/2.45*45.2.AA
- Metalstudwand gyproc GF 205/2.75*75.2.AA
- Akoestische voorzetwand, 50mm steenwol, 9mm geperforeerde berken multiplex plaat Ø8mm hoh 16mm
- Brandwerende kolombekleding, promatect dik 25mm
- Betonkolom vlgs opgv constructeur
- Hardhouten kolom 2x 75x200mm
- wm Wasmachine
- wd Wasdroger
- vp Vloerput
- Toegang lift
- 20 minuten brandwerend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- zelfsluitende deur
- 20 minuten brandwerend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- Brandslanghaspel, slanglengte ≥ 30m
- Draagbaar blustoestel
- Vluchtrouteaanduiding
- Brandweertoegang
- Neveningang brandweer

Brandveiligheid incl. noodverlichting, vluchtrouteaanduiding en vluchten conform rapportage DGMR
Posities nooduitjes indicatief, definitieve positie volgens tekening installateur
Constructie volgens opgave abtWassenaar
Constructie elementen op tekening afkomstig uit model abtWassenaar
E-installaties zie tekeningen Pranger-Rosier
E-installaties op tekening afkomstig uit model Pranger-Rosier
W-installaties zie tekeningen Pranger-Rosier
W-installaties op tekening afkomstig uit model Pranger-Rosier
Terreininrichting conform opgave LAOS
Bouwfysica comform rapportages DGMR
Peil = 0 = 5000+NAP

Projectomschrijving
Nieuwbouw
Werelderfgoedcentrum
Lauwersoog

Opdrachtgever
Bouwgroep Dijkstra Draisma

G21056 U100

Fase
UITVOERINGSGEREED ONTWERP

Onderdeel
TOTAALPLATTEGROND BEGANE GROND

Datum
16-05-2023

Wijzigingsdatum

Schaal
1:100

Formaat
A1

Getekend
H. Bakker

Gezien
BGDD 17-5-2023 A. Attema
BOUWGROEP DIJKSTRA DRAISMA DEFINITIEF

Dorte Mandrup
de architecten van team⁴

Architect
København V. DK
+45 3393 7350
www.dortemandrup.dk

Co-architect
Groningen
050 31 44 555
www.team4.nl

Amersfoort
033 456 63 71

U100