715,50 ±0,50

45°

13,50

R=3335

11,50

125

125

194,50

90

250

165

125

36,50

13,50

1172,50

831

1275

Ø30 (Geen doordrukking)

120 (8X)

A

A

120 (4X)

745

TOLERANTIES: ±0.2

ø 8,50

HOEK-PROFIEL (2X)

33

1146

ø 10 (DEUR 6X)

33

621

ø 9

HOEK-PROFIEL (4X)

33

96

15

18,50

79

72

1070

79

632,50

79

168,50

195

28,50

LASMOER M6

ø 50

A

B

13,50

B

90

83

50

120

8

ø 40

Ø1 A

LASMOEREN M6 (8X)

1050,50

120

613

9,50

10

ø 7

120

100

175,50

55,50

DETAIL

R17,50

5

ø 20

SECTION A-A
SCALE 1:12

1,50 ±0,50 RONDOM

SECTION B-B
SCALE 1 : 2,5

1,50

13

30

16,50

M 6

20

715,5±0,5

BUITENZIJDE DEUR

Hechtlassen

VOOR MATERIAAL: ZIE ONDERDELENTEKENINGEN
VOOR AFWERKING: ZIE BLAD 2

	WIJZ: R	Concentriciteit Pos 8	06-02-2020	MG
	REV.	WIJZIGINGEN	DATUM	PAR.

Maaiveld fietsparkeren

OMSCHRIJVING: SAM DEUR (PLAATWERK)

DATUM:	18-12-2006
GETEKEND:	M.v.d.Goor
SCHAAL:	1:7,5
FORMAAT:	A3
WERKNR:	-
CONC/DEF:	-
GEKONTR:	-
BLAD:	1/2

ProRail

Tolerantie Klasse: ISO 2768-m
Ruwheids Klasse:
MATEN IN MM (TENZIJ ANDERS VERMELD)

AMERIKAANSE PROJECTIE

7142-204 Blad 1

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN VERVEELVOUDIGING OF OPENBAARMING, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IS NIET TOEGESTAAN ZONDER HET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE AUTEURSRECHTHEBBENDE.

ALL RIGHTS ARE RESERVED. REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART IS PROHIBITED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE COPYRIGHT OWNER.