715,50 ±0,50

13,50

R=3335

11,50

125

125

194,50

90

1172,50

250

165

125

36,50

13,50

1275

831

Gat Ø30
(Geendoordrukking)

120 (8X)

A

A

120 (4X)

745

45°

TOLERANTIES: ±0.2

ø 8,50
HOEK-PROFIEL (2X)

33

1146

ø 10 (DEUR 6X)

33

621

ø 9
HOEK-PROFIEL (4X)

33

96

15

18,50

1

1

72

79

1070

79

632,50

79

168,50

195

28,50

LASMOEREN M6 (8X)

LASMOER M6

// 1 A

13,50

B

B

83

50

90

120

1050,50

120

613

9,50

10

ø 7

120

100

175,50

55,50

A

DETAIL

R17,50

5

ø 20

SECTION A-A
SCALE 1:12

1,50 ±0,50 RONDOM

SECTION B-B
SCALE 1 : 2,5

1,50

13

30

16,50

M 6

20

BUITENZIJDE DEUR

715,5±0,5

Hechtlassen

VOOR MATERIAAL: ZIE ONDERDELENTEKENINGEN
VOOR AFWERKING: ZIE BLAD 2

	WIJZ:	REV.		
	A	Gat Ø30 (Geen doordrukk.)	22-09-2016	MG
		WIJZIGINGEN	DATUM	PAR.

Maaiveld fietsparkeren

OMSCHRIJVING: SAM DEUR t.b.v OV Fiets

DATUM:	26-04-2016
GETEKEND:	M.v.d.Goor
SCHAAL:	1:7.5
FORMAAT:	A3
WERKNR:	-
CONC/DEF:	-
GEKONTR:	-
BLAD:	1/2

ProRail

Tolerantie Klasse: ISO 2768-m
Ruwheids Klasse:
MATEN IN MM (TENZIJ ANDERS VERMELD)

AMERIKAANSE PROJECTIE

7142-235 Blad 1

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. VERVEELVOUDIGING OF OPENBAARMAKING, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IS NIET TOEGESTAAN ZONDER HET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE AUTEURSRECHTHEBBENDE.

ALL RIGHTS ARE RESERVED. REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART IS PROHIBITED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE COPYRIGHT OWNER.