

UWV Broker Platform

Inkooporder - invoeringsconventie

Bijlage 3 bij het **Dossier Financiële Afspraken** (DFA)

Doel en opbouw van dit document

Het UWV Broker Platform faciliteert de koppeling tussen UWV en haar leveranciers. Het UWV Platform is gebaseerd op de XML (cXML, OCI en UBL) standaarden. UWV verstuurt de inkooporders als cXML OrderRequest via het UWV Broker Platform naar de leveranciers. Het UWV Broker Platform verzorgt eventuele leverancier-specifieke conversies.

Dit document beschrijft de inkooporders zoals UWV die verzendt.

De volgende onderwerpen definiëren de UWV Inkooporder invoeringsconventie en worden hieronder beschreven:

1. Proces
2. OrderRequest cXML
 - a. Inhoud en data
 - b. Syntax

Het UWV Broker Platform wordt in opdracht van het UWV uitgevoerd door Onetrail BV.

Vertrouwelijkheid

Dit document en haar inhoud is vertrouwelijk en mag onder geen geval worden gekopieerd, vermenigvuldigd of anderszins gedistribueerd zonder dat daar vooraf door de Contract- en Leveranciersmanager/Tactisch Leveranciersmanager van UWV en {Leverancier} goedkeuring voor is verleend.

Met het lezen van dit document bevestigt de lezer akkoord te gaan met de vertrouwelijkheidsregels zoals hierboven beschreven.

1 | Proces

Medewerkers van het UWV kunnen via PeopleSoft eProcurement bestelaanvragen samenstellen in de webwinkels van aangekoppelde leveranciers of in de catalogi die voor de betreffende leveranciers in PeopleSoft zelf opgeslagen zijn. Vanuit de webwinkel worden de geselecteerde artikelen doorgegeven aan PeopleSoft eProcurement, waarna het bestelaanvraag proces in PeopleSoft verder afgehandeld wordt. De bestelaanvraag is nog geen opdracht tot levering. De eisen die UWV stelt aan de webwinkels zijn beschreven in bijlage 3.

Op basis van een of meer bestelaanvragen wordt in PeopleSoft een inkooporder samengesteld. PeopleSoft verstuurt de inkooporders via EDX naar de UWV Broker. De UWV Broker zorgt voor de aanlevering van de inkooporder in het juiste formaat wat de leverancier kan verwerken.

Op basis van de inkooporder levert de leverancier de gevraagde goederen en/of diensten. De leverancier factureert de geleverde goederen en/of diensten conform de eisen die beschreven zijn in bijlage 1. UWV verwerkt de facturen en controleert of deze overeenkomen met de bestelde goederen en/of diensten. Na akkoord betaalt UWV de facturen aan de leverancier.

Deze bijlage gaat uitsluitend over de inkooporders.

De volgende randvoorwaarden zijn van toepassing op de berichtuitwisseling:

- Uitsluitend berichten die aan de vooraf vastgestelde indeling voldoen kunnen uitgewisseld worden.
- De gegevensuitwisseling wordt beveiligd (tegen "afluisteren") door gebruik te maken van het https-protocol.

2 | OrderRequest cXML

UWV verstuurt de inkooporder als cXML-bericht naar de UWV Broker en ontvangt van de UWV Broker de bevestiging dat het bericht goed is ontvangen. de UWV Broker verzorgt daarna eventuele conversie van het bericht naar een formaat dat de leverancier kan verwerken en verstuurt het bericht naar de leverancier.

a. Inhoud en data

De volgende stamgegevens dienen door het UWV en de leverancier te worden afgestemd.

#	cXML veld	Inhoud / Waardes
1.	Credential domain	Bij voorkeur GS1
2.	Identity	GLN van UWV: 8713783712375 GLN van de leverancier
3.	SharedSecret	Wachtwoord door de leverancier aan UWV te verstrekken

UWV maakt gebruik van de volgende inkooporder cXML-berichten:

- OrderRequest
- Response

b. Syntax

De OrderRequest-berichten voldoen aan cXML versie 1.2. Voor een beschrijving van deze standaard wordt verwezen naar <http://xml.cxml.org/current/cXMLUsersGuide.pdf>.

Elke inkooporder bevat informatie over een aantal betrokkenen:

- de aanvrager van de artikelen – de medewerker die intern binnen UWV de artikelen aanvraagt via een bestelaanvraag.
- de begunstigde – de persoon of organisatie voor wie de artikelen bedoeld zijn; normaal gesproken is dit de aanvrager. In uitzonderingsgevallen kan hier de naam van een ander persoon of een organisatie(onderdeel) vermeld worden.
- de operationeel inkoper – de medewerker van de afdeling Inkoop van UWV die als contactpersoon voor deze inkooporder optreedt.
- de financiële administratie – de afdeling die uiteindelijk de factuur voor de geleverde goederen en/of diensten ontvangt en verwerkt.

Het inkoopordernummer (orderID) en de -regelnummers (lineNumber) die worden vermeld op de inkooporder, moeten worden vermeld op de factuur. Het formaat van het regelnummer is 101, 201, 301, etc.

Het OrderRequest cXML-bericht van UWV bevat de volgende elementen:

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE cXML SYSTEM "http://xml.cxml.org/schemas/cXML/1.2.008/cXML.dtd">
<cXML payloadID="2014-06-16T08:17:49.000000+0100" timestamp="2014-06-16T08:17:49.000000+0100"
version="1.2.008" xml:lang="en-US">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="GS1">
        <Identity>8713783712375</Identity>
      </Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="GS1">
        <Identity>GLN van de leverancier</Identity>
      </Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="GS1">
        <Identity>8713783712375</Identity>
        <SharedSecret>overeengekom,en shared secret</SharedSecret>
      </Credential>
      <UserAgent>PeopleSoft eProcurement</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request deploymentMode="production">
    <OrderRequest>
      <OrderRequestHeader orderDate="2014-06-12T00:00:00+00:00" orderID="0000000082" orderVersion="1"
type="new">
        <Total>
          <Money currency="EUR">nnn.nn</Money>
        </Total>
        <ShipTo>
          <Address addressID="identificatie adres">
            <Name xml:lang="DUT">naam adres</Name>
            <PostalAddress name="identificatie adres">
              <DeliverTo>Naam aanvrager / Naam begunstigde</DeliverTo>
              <Street>Straat en huisnummer</Street>
              <Street>Afleverlocatie (optioneel)</Street>1
              <State/>
              <PostalCode>Postcode</PostalCode>
              <Country isoCountryCode="NL"/>
            </PostalAddress>
            <Email name="Recipient">e-mail adres aanvrager</Email>
            <Phone>
              <TelephoneNumber>
                <CountryCode isoCountryCode=""/>
                <AreaOrCityCode/>
                <Number/>
              </TelephoneNumber>
            </Phone>
          </Address>
        </ShipTo>
        <BillTo>
          <Address addressID="00UWV">
            <Name xml:lang="DUT">UWV - Accounting House Cred.</Name>
            <PostalAddress name="">
```

¹ Het PostalAddress element van het ShipTo element (zowel in het OrderRequestHeader als in het ItemOut element) bevat één of twee Street elementen. Indien er twee Street elementen aanwezig zijn, bevat het eerste Street element de straat en huisnummer en het tweede Street element de afleverlocatie van het afleveradres. Indien er één Street element aanwezig is, bevat dit straat en huisnummer van het afleveradres.

```

        <DeliverTo>UWV Inkoop</DeliverTo>
        <Street>Postbus 57025</Street>
        <City>Amsterdam</City>
        <State/>
        <PostalCode>1040 CZ</PostalCode>
        <Country isoCountryCode="NL"/>
    </PostalAddress>
    <Email name="/">
    <Phone>
        <TelephoneNumber>
            <CountryCode isoCountryCode="US"/>
            <AreaOrCityCode/>
            <Number/>
        </TelephoneNumber>
    </Phone>
</Address>
</BillTo>
<Shipping>
    <Money currency="EUR">0</Money>
    <Description xml:lang="DUT"/>
</Shipping>
<Tax>
    <Money currency="EUR">0</Money>
    <Description xml:lang="DUT">Sales Tax</Description>
</Tax>
<Payment>
    <PCard expiration="2014-06-16T00:00:00+00:00" number=""/>
</Payment>
<Contact>
    <Name xml:lang="DUT">Naam inkoper</Name>
    <Email>e-mail adres inkoper</Email>
</Contact>
<Comments/>
<Extrinsic name="email">me@you.com</Extrinsic>
</OrderRequestHeader>
<ItemOut lineNumber="101" quantity="1" requestedDeliveryDate="" requisitionID="">2
    <ItemID>
        <SupplierPartID>artikelnummer leverancier</SupplierPartID>
        <SupplierPartAuxiliaryID>extensie artikelnummer leverancier</SupplierPartAuxiliaryID>
    </ItemID>
    <ItemDetail>
        <UnitPrice>
            <Money currency="EUR">nnn.nn</Money>
        </UnitPrice>
        <Description xml:lang="DUT">omschrijving artikel leverancier</Description>
        <UnitOfMeasure>maateenheid</UnitOfMeasure>
        <Classification domain=""/>
        <ManufacturerPartID/>
        <ManufacturerName/>
        <URL/>
    </ItemDetail>
    <ShipTo>
        <Address addressID="identificatie adres">
            <Name xml:lang="DUT">naam adres</Name>
            <PostalAddress name="identificatie adres">
                <DeliverTo>Naam aanvrager / Naam begunstigde</DeliverTo>
                <Street>Straat en huisnummer</Street>
                <Street>Afleverlocatie (optioneel)</Street>

                <City>Woonplaats</City>
                <State/>
                <PostalCode>Postcode</PostalCode>
                <Country isoCountryCode="NL"/>
            </PostalAddress>
            <Email name="Recipient">e-mail adres aanvrager</Email>
        </Address>
    </ShipTo>

```

² Elk inkooporder bericht bevat één of meer ItemOut elementen.

```

        <Phone>
            <TelephoneNumber>
                <CountryCode isoCountryCode=""/>
                <AreaOrCityCode/>
                <Number/>
            </TelephoneNumber>
        </Phone>
    </Address>
</ShipTo>
<Shipping>
    <Money currency="EUR">0</Money>
    <Description xml:lang="DUT"/>
</Shipping>
<Tax>
    <Money currency="EUR">0</Money>
    <Description xml:lang="DUT">Sales Tax</Description>
</Tax>
<Distribution>
    <Accounting name="DistributionCharge">
        <Segment description="" id="" type=""/>
    </Accounting>
    <Charge>
        <Money currency="EUR">0.00</Money>
    </Charge>
</Distribution>
    <Comments/>
</ItemOut>
</OrderRequest>
</Request>
</cXML>

```

Het Response-bericht bevat de volgende elementen:

```

<?xml version="1.0"?>
<cXML payloadID="2014-06-25T11:45:22+0200.JMS Async S634643.-1575239337@localhost" timestamp="2014-06-
25T11:45:22+0200" xml:lang="en-US">
    <Response xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#">
        <Status code="200" text="OK"/>
    </Response>
</cXML>

```