

5 oktober 2023

Tweede Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding chippen minicontainers en aanverwante dienstverlening Container Management Systeem, zaaknr. 2023-017990, TenderNed kenmerk 428028

<i>Vraag nr Nvl 1</i>	<i>Omschrijving aanvullende vraag</i>
5	Vraag: Wordt de leesafstand van alle chips op dezelfde wijze bepaald, dus ook die van de stiftsokkelchip? Antwoord: De leesafstand wordt voor alle chips bepaald vanaf de onderzijde van het chipnest.
15	Vraag: Hoe kunt u na gunning nog bepalen of de kosten voor gemaakte koppeling(en) marktconform zijn? U heeft tenslotte geen prijzen van andere partijen ter vergelijking als u deze nu niet vraagt? Antwoord: Om marktconformiteit te kunnen bepalen hoeven geen prijzen van andere inschrijvers bekend te zijn. Verder heeft opdrachtgever voldoende ervaring met het maken van koppelingen om te bepalen wat marktconforme tarieven zijn.
27	Vraag: De praktijktest maakt voor 20% onderdeel uit van de eindbeoordeling van perceel 1. Dat is een zeer aanzienlijk deel op de gehele aanbesteding. Vervolgens wordt er totaal niet omschreven hoe de praktijktest daadwerkelijk plaatsvindt (welke methode, welk materieel, etc.). Dit geeft voor een inschrijver geen vertrouwen in een degelijke test met dito uitkomst. Bij ieder andere aanbesteding zou dat vrijwel geen probleem zijn, echter is dit bij het meten van de leesafstand van de chip van cruciaal belang. Hiervoor is echte expertise nodig. Van zeer grote invloed is wat voor identsysteem er gebruikt wordt in combinatie met welk type en techniek van de antenne. Bij standaardsystemen zal een uitleesafstand van maximaal 10 cm gehaald worden. Bij de meer modernere en licht aangepaste systemen, kan een uitleesafstand tot wel 50 cm behaald worden met HDX chips. Bovendien is het ook nog mogelijk, dat chips van de ene leverancier technisch bevoordeeld zijn/worden ten opzichte van een andere leverancier. Om de transparantie en het gelijke speelveld van deze aanbesteding te waarborgen, vragen wij u daarom met klem om hierin duidelijkheid te verschaffen. Kunt u aangeven met welke methode u de praktijktest gaat uitvoeren, hoe er gemeten wordt en met welk identsysteem (leverancier, typenaam, jaar van opbouw) en antenne (type en aansturing) de proef

uitgevoerd wordt? En hoe u borgt dat alle proeven met betrouwbare testresultaten en op dezelfde wijze uitgevoerd worden?

Antwoord:

De praktijktest wordt uitgevoerd door (een vertegenwoordiging van) het beoordelingsteam op een uniforme wijze op een voertuig van een onafhankelijke inzamelaar onder dezelfde omstandigheden. Om deze onafhankelijkheid te waarborgen zal bij de praktijktest ook de adviseur Inkoop aanwezig zijn.

Uiteraard wordt de praktijktest voor alle leveranciers op exact dezelfde wijze uitgevoerd, hiervan zullen foto's worden gemaakt en de specificaties van het systeem waarmee de test is uitgevoerd worden achteraf met de inschrijvers gedeeld.

Verder gaat de opdrachtgever geen specificaties vooraf bekend maken om elke vorm van objectiviteit, transparantie en non-discriminatoir handelen te garanderen. Dit om te voorkomen dat de inschrijver op basis van de specificaties van het testvoertuig gaat inschrijven. Mede ook gezien het feit dat de opdrachtgever nog geen beeld heeft van het type antenne en systeem dat per 1 januari 2025 wordt gebruikt. In 2024 wordt er een nieuwe aanbesteding opgestart voor het inzamelen met minicontainers van de afvalstromen (restafval, PMD en GFT).