

Materialen (diverse diktes mogelijk)		Materialen samengesteld	
kalksandsteen		buitenwand R _c min. 4,7	
isolatie		bestaande wand v.z.v.	
houten gevelsteen		noordwand R _c min. 4,7	
metselbuwand		bestaande dak R _c min. 6,3	
gipsbeet		isoleren R _c min. 0,3	
metselwerk, bestaand		dakover R _c min. 0,3	
hout		verdelingsprofiel v.z.v.	
staal		verankering R _c min. 4,7	
net		v.o.v. kanaalplaat R _c min. 3,7	
		goedmidd	
		metselbuwand, diktes p.p.	

Renvooi

Wateropname, kunststof vloei vloer (vloei stofdicht, NEN 2778

 schadelijke stoffen en ioniserende straling

900 x 2.300mm = dagmaat (doorgang > 850mm)

 hoogte 350+ afgewerkte vloer

N.O. Noodoverstort, t.p.v. oversteken uitvoeren in

IIIIH Balustrade vervaardigd uit plaatstaal, RAL 9016, t.p.v. begin en eindstuk t.b.v. stabiliteit

groepsruimte	>	groepsruimte	39 dB
indien schuifdeur aanwezig tussen lokalen			34 dB
groepsruimte	>	verkeersleermid	31 dB

Bouwbesluit

3.23
Instalatie:

bescherming tegen ratten en muizen voldoet aan Bouwbesluit 2012

het gehele gebouw komen geen obstakels (drempels) > 20mm+ vloer

Postbus 3, 9250 AA Burg

onderdeel

1:100 A1

A: 21.07.2022

E: J:

INFO@MA-KR.NI

