Kolkleiding Ø160 mm van PVC, aansluiten op nieuw PVC controle put Ø315 mm

Aansluiten GWA Ø300 op nieuwe inspectieput H30324

Aansluiten VWA PVC Ø500 op bestaande inspectieput H30030

Aansluiten VWA PVC Ø315 op bestaande inspectieput H30040

Aansluiten 2x bestaand GWA PVC Ø160 op nieuwe inspectieput H30317

Bestaande persleiding PVC Ø160 mm omleggen i.v.m. toekomstig boomplantvak, en aansluiten op nieuwe inspectieput H30317

Aansluiten bestaand GWA beton Ø300 op nieuwe inspectieput H30316

Straatkolk aansluiten op nieuw VWA van PVC Ø315 mm

Straatkolk aansluiten op nieuw VWA van PVC Ø315 mm

Aansluiten bestaand GWA beton Ø300 op nieuwe inspectieput H30310

ALGEMEEN:
Aanbrengen drain Ø80 mm, parallel aan nieuw aan te brengen HWA. Aansluiten op HWA inspectieputten. Zie dwarsprofielen voor minimale dekking.

Aansluiten VWA PVC Ø315 op bestaande inspectieput H30290 en inspectieput H30291X

Aansluiten VWA PVC Ø315 op bestaande inspectieput H30280

Aanbrengen persleiding PE Ø160 mm

Aansluiten nieuw PE 160Ø mm op bestaand persleiding PVC 160Ø mm.

Plaatselijk verlagen PE 160Ø mm t.b.v. kruisen HWA van beton 800Ø mm

Aansluiten nieuw PE 160Ø mm op bestaand persleiding PVC 160Ø mm.

Putdeksel ca. 20 cm boven slootbodem voorzien voor roosterdeksel. Zie profiel L-L. Dit geldt voor alle inspectieputten gelegen in sloot.

HWA-leiding aanleggen in sloot

Aanbrengen uitstroomvoorziening type GU-I
1:1 1250x1000x1350 (lxbxh) mm

Begroeiing verwijderen i.v.m plaatsen riool

Plaatselijk verwijderen asbest cement leiding en flexibel maken.

Aanbrengen uitstroomvoorziening type GU-II
1:1 1770x1500x1850 (lxbxh) mm

Begroeiing verwijderen i.v.m plaatsen riool

Aanbrengen uitstroomvoorziening type GU-I
1:1 1250x1000x1350 (lxbxh) mm

Begroeiing verwijderen i.v.m plaatsen riool

Straatkolk aansluiten op nieuw VWA van PVC Ø315 mm

Straatkolk aansluiten op nieuw VWA van PVC Ø315 mm

LEGENDA - Nieuwe riolering

- Kadastralegrens
- Werkgrens
- Aanbrengen VWA riool met inspectieput, putnummer, putrandhoogte, b.o.b, materiaal en diameter leiding in mm
- Aanbrengen HWA riool met inspectieput, putnummer, putrandhoogte, b.o.b, materiaal en diameter leiding in mm
- Aanbrengen uitstroombak HWA riool
- Aanbrengen persleiding PE Ø160 mm
- Aanbrengen drain Ø80 mm met drainput van PVC
- Aanbrengen kolkaansluitleiding en aansluiting HWA riool

LEGENDA - Bestaand riolering

- Bestaande duiker met b.o.b., materiaal en diameter
- Bestaand GWA riool met inspectieput, putnummer, putrandhoogte, b.o.b, materiaal en diameter leiding in mm. Bestaande rioolgegevens / Ingemeten rioolgegevens

LEGENDA - bestaande kabels en leidingen

- Data
- Lagespanning
- Middenspanning
- Gas lagedruk
- Riool vrijverval
- Riool persleiding Waterschap Scheldestromen
- Riool persleiding gemeente Sluis
- Overig
- Mantelbuis

OPMERKINGEN:
- Alle hoogtes in meters.
- Maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Materiaaldiepten in mm, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven
- Diameters in mm, tenzij anders aangegeven
- Ligging kabels en leidingen ter indicatie, exacte ligging bepalen d.m.v. het graven van proefsleuven

0 5 10 15 20m
schaal 1:500

versie	omschrijving	getekend	gecontroleerd	akkoord	datum
2.0	Definitieve uitgave	KDK	EVD	MVNOO	07-07-2023
1.0	Eerste uitgave	KDK	EVD	MVNOO	24-03-2023

opdrachtgever
Gemeente Sluis

project
Rioleringswerkzaamheden en herinrichting Hoofdplaat

omschrijving
Overzichtstekening riolering

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together
HaskoningDHV Nederland B.V.
Mobility & Infrastructure

documentstatus: Definitief
documentversie: 2.0

projectnummer / tekeningnummer: BI5959-RHD-WR-XX-DR-C-2001

formaat A0 | schaal 1:500 | fase Bestek | bladnr. 1 | van 1