Opzet armaturen- materialenstaat

Project : Van Ghentkazerne gebouw 020
Documentnummer: ISO-04-67.01
Opdrachtgever: RVB
Versie: 3
Datum: 22-06-2023

Armatuurstaat

Code:	Omschrijving:		Locatie(s):	Afbeelding:
A	Fabricaat:	ETK	Algemene verkeersruimtes	
	Type:	BLT.1		
	Afscherming:	IP20		
	Montagewijze:	Plafond inbouw (inleg)		
	Afmetingen (mm):	595 x 595mm		
	Kleurtemperatuur:	3000K/4000K/5700K		
	Bijzonderheden:	Lichtkleur instelbaar		
B	Fabricaat:	Glamox	Woonkamers	
	type:	C90-S1170		
	afscherming:	IP20		
	montagwijze:	Plafond opbouw		
	afmetingen (mm):	420/570/870/1170		
	Kleurtemperatuur:	3000K		
	Bijzonderheden:	Wit/Grijs/Zwart		
C	Fabricaat:	ETK	Sanitaire ruimtes	
	Type:	KSO.3		
	Afscherming:	IP65		
	Montagewijze:	Plafond inbouw		
	Afmetingen (mm):	65		
	Kleurtemperatuur:	3000K		
	Bijzonderheden:	Wit mat		
D & E	Fabricaat:	Prolumia	Spoelruimte, opslag ruimtes, trappenhuizen, techniekruimtes….	
	Type:	Pro-Aqua II		
	Afscherming:	IP65/IK09		
	Montagewijze:	Opbouw		
	Afmetingen (mm):	LxBxH: 1574x90x90mm		
	Kleurtemperatuur:	4000K		
	Bijzonderheden:			
F	Fabricaat:	Prolumia	Technische ruimtes	
	Type:	Pro-Aqua II 664		
	Afscherming:	IP65/IK09		
	Montagewijze:	Opbouw		
	Afmetingen (mm):	LxBxH: 664x90x90mm		
	Kleurtemperatuur:	4000K		
	Bijzonderheden:			
J & K	Fabricaat:	ETK	Dakopbouwen	
	Type:	FEN.7		
	Afscherming:	IP66/IK10		
	Montagewijze:	Opbouw		
	Afmetingen (mm):	270		
	Kleurtemperatuur:	3000K		
	Bijzonderheden:			