



Qualität und Attraktivität - für Natur und Infrastruktur

Park- und Veranstaltungenplätze, Betriebs- und Wirtschaftswege sowie Forst- und Radwege - sie alle sollen sich in die Natur und die Umgebung einfügen, großen Belastungen standhalten und dabei möglichst wenig kosten.

Diese Herausforderung hat RPBL angenommen und den völlig natürlichen, zusatzfreien Baustoff BALASTAN entwickelt. Der 2-Komponenten-Baustoff besteht ausschließlich aus Basaltgestein und Spezialsand. Die Zugabe von Wasser beim Einbau sorgt für eine hervorragende, dauerhafte Verfestigung.

BALASTAN eignet sich somit bestens z.B. für den Einsatz in Wasserschutzgebieten!

Natürliche Plätze und Wege - fest, hochbelastbar, ökologisch

Dank der Eigenschaften der speziell verwendeten Kornformungen ist BALASTAN äußerst stand- und scherfest, gleichzeitig aber auch wasser- und luftdurchlässig, um einen ökologischen Austausch zu gewährleisten.

Das bedeutet für Wege und Plätze aus BALASTAN:

- sie geben trotz hoher Beanspruchung durch Fahrzeuge und Fußgänger nicht nach
- keine Bildung von Spurrillen, Erosions- und Wasserinnen sowie Schlaglöchern
- keine Pfützenbildung nach Regen
- Baumwurzeln können sich frei entfalten, ohne den Wegebelag zu beschädigen
- sie sind jederzeit recyclebar

Richtige Bauweise - großer Effekt

Sie möchten Wege sanieren, Flächen umgestalten oder planen Neubaumaßnahmen?

Dann ist BALASTAN der Baustoff Ihrer Wahl!

und kostengünstig instand zu setzen und langfristig aufzuwerten.

Durch die Flächenentsiegelung wird der Boden geschützt und die Natur bekommt die Möglichkeit zu atmen. Eine Chance, der Luftverschmutzung aktiv entgegenzuwirken.

BALASTAN kann in der klassischen Zwei- bzw. Dreischichtbauweise angewendet werden. Darüber hinaus bietet die BALASTAN-Tragdeckschicht als Einschichtbauweise die Möglichkeit, beschädigte Wege schnell

BALASTAN - Lieferkörnungen:

0/8 mm und 0/11 mm für BALASTAN Deckschicht
0/11 mm und 0/16 mm als BALASTAN Tragdeckschicht