

Eis Voorzorgsmaatregel

water

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Sweco Nederland B.V.

Robin Schrama

Rozenburglaan 11

9727 DL GRONINGEN

Robin.Schrama@sweco.nl

Hoofdkantoor

Bezoekadres:

Rijksweg 501

1991 AS Velsersbroek

Tel 023 541 30 50

E-mail KLICorientatieverzoeken@pwn.nl

Datum	Klicnummer/kenmerk
22-01-2024	24O0008817

Geachte heer, mevrouw,

U heeft een oriëntatiemelding gedaan met het bovenstaande KLIC Meldnummer. De werkzaamheden zijn gesitueerd nabij Nachtegalenpad 8 te Egmond aan den Hoef

De voorbereiding van uw werk

Voor de gehele procesgang rondom graafwerkzaamheden verwijzen wij naar de CROW500 "Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase" nader uitgewerkt in de "CHECK & GO" kaart uitgegeven door het KLO.

Kabel of leiding met grote waarde

In het door u opgegeven polygoon ligt minimaal één kabel of leiding, die voor PWN van grote waarde is, zoals bedoeld in artikel 15, tweede lid van de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten (WIBON). Deze kabel en/of leiding is op tekening gemarkeerd door een arcering. Voor de uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid hiervan is vooroverleg met ons als netbeheerder noodzakelijk. In dat overleg maken wij onze Eis Voorzorgsmaatregelen aan u kenbaar. De eerste voorzorgsmaatregel die wij treffen bestaat uit het opvragen van nadere informatie omtrent de uitvoeringswijze en de exacte locatie van de voorgenomen werkzaamheden. Op basis van deze gegevens zullen wij de plannen beoordelen en aangeven onder welke voorwaarden de werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. Deze voorwaarden moeten verwerkt worden in een Maatregelenplan en in de Werkinstructie voor de uitvoerende partij. Zo voorkomen we samen graafschade.

De informatie die wij vragen staat nader gespecificeerd in een tweetal Richtlijnen die u kunt vinden op de website van PWN: <http://www.pwn.nl/richtlijnen>. Afhankelijk van de diameter van de leiding kiest u de juiste richtlijn. U vindt de diameter als onderdeel van de Leidingaanduiding, bv. "B700" is Beton, diameter 700mm en "AC400" is Asbest-Cement, diameter 400mm.

- Diameter =>400mm: 2022-08-01_richtlijnen_werken_bij_transportnet.pdf
- Diameter < 400mm: 20220627_richtlijnen_waterleidingen_uit_distributienet.pdf
- Voor kabels kiest u: richtlijnen_werken_bij_kabels.pdf

Ten slotte

- De gemaakte afspraken moeten door u verwerkt worden in een Maatregelenplan en een Werkinstructie die aan de gravende partij beschikbaar wordt gesteld.
- Voor aanvang van het werk doet u een graafmelding. Als dan binnen de door u opgegeven polygoon minimaal één kabel of leiding ligt, die voor PWN van grote waarde is, zoals bedoeld in artikel 15, tweede lid van de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten (WIBON) verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen dan de Werkinstructie opvragen, beoordelen en eventueel aanvullen.
- U mag de werkzaamheden ingevolge artikel 15, derde lid, pas aanvangen na de graafmelding en nadat er overeenstemming is over de voorzorgsmaatregel en de gestelde voorwaarden.

Voor het wettelijk verplichte contact kunt u ons bereiken via KLICorientatieverzoeken@pwn.nl

Met vriendelijke groet,

Barbara Tenhaeff

Teammanager Transportleidingen, Logistiek Centrum & KLIC