

Aanbesteding: Leverantie boomsubstraten 2024 t/m 2026
Aanbestedende Dienst: Gemeente Amersfoort
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. 37
Onderwerp: Bijlage F

Vraag:

Geachte heer, mevrouw,

In de Bijlage F, paragraaf 51 06 05, 51 06 06 en 51 06 13, 51 06 14 punt 5 geeft u aan dat het vochtgehalte van het bomengranulaat dient te liggen tussen 20 en 35%.

In de eerste nota van inlichtingen hebben wij de volgende vraag gesteld:
Vochtgehalte: 20-35% vocht is erg veel, dit is drijfnat (tot 35% van 1800 kg is dan vocht). Welke waarde moeten wij hier aanhouden?

Uw antwoord was als volgt:

Deze eis geldt voor het voedingsgronddeel dus zonder de drager.

1 m³ voedingsgronddeel weegt circa 1000 kg. In dat geval praten we bij 35% vocht over +/- 350 liter water, dit is nog steeds veel te nat. Dit hoge vochtpercentage brengt schade toe aan het substraat en de groeiplaats bij verwerking waardoor de gewenste kwaliteit niet gerealiseerd wordt. Is hierbij de eis < 25% vocht geen betere eis?

Antwoord:

De waarde die aangehouden dient te worden is een vochtgehalte dat ligt tussen de 5% en 25%.

Percelen: P1 Leverantie boomsubstraten 2024 t/m 2026
Beantwoord op: 25 okt. 2023
Label: Inhoud