

14 mm unter GFT, $T \geq 30\text{mm}$

Biegeskizze für Schiene 7
zusätzlich Biegeangaben
für Sehnenlänge $s=2\text{m}$

Biegeskizze für Schiene 7
zusätzlich Biegeangaben
für Sehnenlänge $s=2\text{m}$

Diagram illustrating a cam-follower mechanism. The cam profile is shown with a horizontal line labeled "Schiene 1,2". The cam has a "Radius" and a "Kleinradius". A follower is shown with a "p/h" label. The cam profile is labeled "p5" and "p3".

Bemerkung:

1. Laschenlochung
 - Siehe Skizze
 - Laschen gehören nicht zum Lieferumfang
2. Zum ordnungsgemäßen Entladen und Auslegen der Anlage müssen Anschlagpunkte markiert werden
3. Zusatzbemerkungen
 - Die angegebenen Schienenlängen sind Zuschnittlängen (Klammermaße) sind Fahrkantenlängen.
 - Bei den Baustellenstößen sind 12mm Stoßlücke eingerechnet
4. Spurhalter 70x10
5. Vergütung: Keine

Lageplan erstellt nach Specificaties constructiewerk
spoorcomplex en buigwerk groefrail version 23
und Zeichnung P071-076-D0-HTM-IB-SPO-00049 vom 11.08.2022

(Reg.-Nr.: 2377483-20)

Locatie Prins Willemstraat - Duinstraat

2	Name Auftraggeber korrigiert									
GOEDGEKEUR										
Zust.	Kommentar zur Änderung									
RAILWAY SYSTEMS voestalpine Turnout Technology Germany GmbH		Schutzvermerk ISO 1606 beachten		Maßstab 1:50/10 o. M.		Merkblatt R200		Gewicht 6,75t		
				Freindtoleranzen ISO 2768-C						
				Kunde vATSNL / HTM Infra		Auftrag-Nr. 77483 Pos.10.20				
2	Siehe Kommentar	11.08.2023	svw	Datum		Name		Spurhaltergleis 60R2 B003332.B003333 Locatie Prin Willemsstraat-Duinstraat		
	Gepuelt :	11.08.2023	tb	Bearb.	10.08.2023	swehner				
				Geptr.	10.08.2023	t.wolff				
				technol.						
				schweißlt.						
				OH				Zeichnung Nr. sb2377483-10		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.	Rel.Zeichn.		Blatt - 1 -		

Spurhalter	Fl. 70x10	S235JRG2
Schienen	60R2	R200 C-Gehalt max 0,5%