

Bijlage 1 Vragen marktconsultatie

Reiniging en desinfectie

Buitenzijde

1. Om de buitenzijde voldoende te kunnen reinigen moet het apparaat glad zijn afgewerkt zonder moeilijk te bereiken randen en richels. Waaruit blijkt dat de buitenzijde glad is afgewerkt?
2. Op welke wijze moet visuele verontreiniging van de buitenzijde van het vermaalsysteem worden verwijderd. Volstaat schoonmaken met een klamvochtig microvezeldoekje?
3. Kan en mag de buitenzijde worden gedesinfecteerd met alcohol 1000ppm of incidin oxywipes?
4. Kan de buitenzijde worden gedesinfecteerd met een geïmpregneerde doek met een desinfectans goedgekeurd door CTGB / ECHA dat werkt op alle vegetatieve micro-organismen inclusief gisten, non-en enveloped virussen en een gedeelte van de bacteriesporen waarbij de inwerktijd max. 5 minuten is?

Binnenzijde

5. Kan de binnenzijde thermisch worden gedesinfecteerd? Indien niet mogelijk, welke alternatieve desinfecties methode kan worden gehanteerd om een high level desinfectie niveau te realiseren?
6. Kan de binnenzijde met een licht alkalisch reinigingsmiddel naar keuze van het ziekenhuis (zonder antibacteriële werking) worden gereinigd?
7. Hoe wordt gerealiseerd dat altijd de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel wordt gebruikt tijdens het proces en op welke wijze is dat te controleren?
8. Welke alarmeringen geeft het apparaat, hoe worden alarmen kenbaar gemaakt en voor wie zijn de alarmeringen bestemd?
9. Kan de binnenzijde worden gedesinfecteerd met een middel goedgekeurd door CTGB / ECHA dat werkt op alle vegetatieve micro-organismen inclusief gisten, non- en enveloped virussen en een gedeelte van de bacteriesporen waarbij de maximale inwerktijd 5 minuten is?
10. Zijn voor zowel het voorgeschreven reinigingsmiddel als het desinfectiemiddel de werkzame bestanddelen beschreven in de productbeschrijving?
11. Zijn er onderdelen in het apparaat waarin vocht stilstaat? Als stilstaand vocht aanwezig is, wat is de maximale duur dat vocht stilstaat bij zowel een apparaat in gebruik als bij een apparaat wat niet wordt gebruikt maar wat wel operationeel is?

Bouw apparaat

12. Hoe wordt voorkomen dat bij een verstopping in het riool het vermaalsysteem niet volloopt?
13. Hoe wordt voorkomen dat aerosolen uit het riool via het vermaalsysteem in de ruimte van het vermaalsysteem vrij komen?
14. Op welke wijze wordt terugslagbeveiliging naar de waterleiding gerealiseerd?
15. Hoe wordt voorkomen dat de "stortbak" niet gecontamineerd wordt?

16. Hebben alle apparaten een unieke code waaraan een vermaalsysteem kan worden herkend en kan worden gekoppeld aan een specifieke ruimte waarin het vermaalsysteem staat opgesteld?
17. Bevat het vermaalsysteem poreuze materialen zoals bijvoorbeeld een dempingsmat voor de trillingen of rubberen afdichtingen? Indien dergelijke materialen aanwezig zijn op plaatsen waar deze gecontamineerd kunnen worden, wat is dan de efficiënt en effectief decontaminatie wijze?

Aerosolen

18. Worden druppels en aerosolen adequaat afgevoerd tijdens de verschillende processtappen van het apparaat waardoor contaminatie van de omgeving en buitenzijde apparaat wordt voorkomen. Waaruit blijkt dat afvoeren van druppels en aerosolen adequaat wordt afgevoerd?

Coating

19. Is de buitenzijde van het apparaat of de gebruiksmiddelen gecoat met een antibacteriële coating? Indien ja, wat is het effectieve ingrediënt van de coating en wat is de werkingsduur van de coating?

Overig

20. Is het mogelijk om hulpmiddelen die bij het systeem horen te reinigen en te desinfecteren?
21. Wat is de werkwijze voor het reinigen en desinfecteren van de verstevigingsmaterialen/ urinaalhouders?
 - 21a. Kan deze werkwijze worden uitgevoerd met een klamvochtige microvezeldoek en
 - 21b. Kan deze werkwijze worden uitgevoerd gedaan met 1000 ppm chloor
 - 21c. Kan deze werkwijze worden uitgevoerd via gedaan met machinale reiniging en thermische desinfectie?
 - 21d. Indien nee op 21a,b of c, welk alternatief stelt u voor?
22. Wat doet u om handhygiëne te bevorderen na het wegwerpen in het vermaalsysteem van een bedpan?
23. Hoe wordt het onderhoud van het vermaalsysteem geborgd?
24. Kan de gebruiker het vermaalsysteem uitzetten bij calamiteiten?
25. Als onbedoeld materiaal zoals washandjes of verbanden in de po aanwezig zijn; hoe reageert het systeem daarop, en indien er als een storing wordt gereageerd (proces stopt) hoe is het materiaal dan te verwijderen zonder gevaar op contaminatie van de omgeving?
26. Indien gebruikt pulpmateriaal moet wachten op verdere verwerking, hoe wordt dan voorkomen dat het pulpmateriaal vocht doorlaat of scheurt?
27. Op welke wijze kunnen grote hoeveelheden vloeistoffen (10 liter) worden afgevoerd via het vermaalsysteem zonder gevaar van contaminatie van het apparaat en de omgeving?