**I n h o u d s o p g a v e**

**1. A l g e m e e n** **1**

01 Opdrachtgever 2
02 Directie 2
03 Locatie 2
04 Algemene beschrijving 2
05 Tijdsbepaling 2
06 Onderhoudstermijn 2
07 Kwaliteitsborging 2

**2. B e s c h r i j v i n g** **3**

**2.1 Algemene gegevens** **3**

01 Tekeningen 4
02 Peilen en hoofdafmetingen 4
03 Kwaliteitsborging 4
04 Bijlagen 4

**2.2 Nadere beschrijving** **5**

9 **Staartposten** 6
91 **Eenmalige kosten** 6

**3. B e p a l i n g e n** **7**

# 1. Algemeen

PAR

**01 Opdrachtgever**

**02 Directie**

**03 Locatie**

**04 Algemene beschrijving**

**05 Tijdsbepaling**

**06 Onderhoudstermijn**

**07 Kwaliteitsborging**

# 2. B e s c h r i j v i n g

## 2.1 Algemene gegevens

## 01 Tekeningen

## 02 Peilen en hoofdafmetingen

## 03 Kwaliteitsborging

## 04 Bijlagen

## 2.2 Nadere beschrijving

| BESTEKS-POST-NUMMER | CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331340 | | | Post 331340 vervalt en wordt vervangen door 331340 | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 331340 | 831610 | | Leveren bochtband - opsluitband van beton. | st | 145,00 | V | | |
| | | . . . . . | ..... | | | | | |
| | | .9. . . . | Profiel 200 x 200 mm gladde betonuitvoering, voorzien | | | | | |
| | | . . . . . | van hol en dol | | | | | |
| | | . . . . . | Kleur: grijs | | | | | |
| | | . .9. . . | r = 3,00 m (ca. 4.70 m), werkende lengte 0,785 m | st | | | 6,00 | L |
| | | . . . . . | r = 4,00 m (ca. 34.04 m), werkende lengte 0,785 m | st | | | 45,00 | L |
| | | . . . . . | r = 5,00 m (ca. 10.71 m), werkende lengte 0,785 m | st | | | 14,00 | L |
| | | . . . . . | r = 6,00 m (ca. 55.54 m), werkende lengte 0,942 m | st | | | 62,00 | L |
| | | . . . . . | r = 8,00 m (ca. 12.26 m), werkende lengte 0,967 m | st | | | 13,00 | L |
| | | . . . . . | r = 10,00 m (ca. 4.74 m), werkende lengte 0,982 m | st | | | 5,00 | L |
| | | . . . .9. | | | | | | |
| | | . . . . .1 | Leveren op plaats van verwerking | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 332360 | | | Post 331360 vervalt en wordt vervangen door 331360 | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 332360 | 831606 | | Leveren bochtband - trottoirband van beton. | st | 145,00 | V | | |
| | | . . . . . | ..... | | | | | |
| | | .5. . . . | Profiel 180/200 x 200 mm gladgrijze uitvoering | | | | | |
| | | . .9. . . | r = 0,50 m (ca. 54.91 m), werkende lengte 0,785 m | st | | | 75,00 | L |
| | | . . . . . | r = 1,00 m (ca. 26.78 m), werkende lengte 0,785 m | st | | | 36,00 | L |
| | | . . . . . | r = 2,00 m (ca. 3.13 m), werkende lengte 0,785 m | st | | | 4,00 | L |
| | | . . . . . | r = 3,00 m (ca. 4.74 m), werkende lengte 0,785 m | st | | | 7,00 | L |
| | | . . . . . | r = 4,00 m (ca. 4.55 m), werkende lengte 0,785 m | st | | | 7,00 | L |
| | | . . . . . | r = 5,00 m (ca. 5 m), werkende lengte 0,785 m | st | | | 7,00 | L |
| | | . . . . . | r = 6,00 m (ca. 6.60 m), werkende lengte 0,785 m | st | | | 9,00 | L |
| | | . . . .1. | Werkende lengte 0.78 m | | | | | |
| | | . . . . .1 | Leveren op plaats van verwerking | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 9 | | | **Staartposten** | | | | | |
| | | . . . . . | ..... | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 91 | | | **Eenmalige kosten** | | | | | |
| | | . . . . . | ..... | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| 910040 | | | Post 910040 komt te vervallen | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |
| | | . . . . . | | | | | | |

## 3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID