



DAMWANDSTAAT						
locatie	damwandtype	aantal	heinniveau tov NAP	puntniveau tov NAP	planklengte	bijzonderheden
noordpand	AZ12-700 S240GP	30	-14.00 m	-4.350 m	5.75 m	-
	AZ12-700 S240GP	1	-14.00 m	-4.350 m	5.75 m	pasplank --> in beton opgenomen
kwelscherm nrd	AZ12-700 S240GP	18	-15.00 m	-5.000 m	6.50 m	-
	AZ12-700 S240GP	9	-0.900 m	-5.000 m	4.10 m	-
	AZ12-700 S240GP	2	-15.00 m	-5.000 m	6.50 m	pasplank --> in beton opgenomen
kwelscherm zd	AZ12-700 S240GP	18	-0.900 m	-5.000 m	5.90 m	-
	AZ12-700 S240GP	9	-0.900 m	-5.000 m	4.10 m	-
	AZ12-700 S240GP	2	-0.900 m	-5.000 m	5.90 m	pasplank --> in beton opgenomen
zuidpand	AZ12-700 S240GP	1	-0.200 m	-4.800 m	5.00 m	pasplank --> in beton opgenomen
	AZ12-700 S240GP	35	-0.200 m	-4.800 m	5.00 m	-
	hoekprof 116 S240GP	1	-0.200 m	-4.8 m	5.00 m	-



Verkleiding

	Gewapend beton, betonkwaliteit prefab palen C45/55 tussenvloer & dak- bedieningsgebouw C45/C55 overig beton C30/37
	Werkvloerbeton
	Ongewapend beton
	Staal

Maten in mm, tenzij anders vermeld

Materialen/afwerking in mm, tenzij anders vermeld

Pelmaten in m t.o.v. P, tenzij anders vermeld, [grond-pelmaten cursief]

Hoeken aangegeven in graden (30gr)

Coördinaten volgens RD-stelsel (RDNew, EPSG:28992)

Gegevens verkregen uit openbare vaa. tekening zijn niet maatgevend

[illegible]