

Ademluchtwerkplaats



Regelmatige veiligheidscontroles en onderhoud.
Het toepassingsgebied van deze sectionaaldeur wordt beschreven in EN 13241. De deur mag alleen door een gekwalificeerde professional worden gemonteerd, gerepareerd, onderhouden en gedemonteerd. Dit moet bovendien conform EN 12635 worden gedaan. De deur moet ten minste één keer per jaar of meer technisch worden geïnspecteerd, afhankelijk van de gebruiksrequentie.

Deur met kettingtaketbediening:

Ruk niet aan de ketting bij het bedienen van de deur.
Deur volledig openen om dagmaat vrij te maken.
Ketting altijd in grendelhaak borgen.

Deur met elektrische aandrijving:

Volg altijd het bedieningsvoorschrift van de leverancier.
Handbediende of aangedreven deur of poort in een voor personen toegankelijk gebied, voor de veilige begeleiding of bestuurd aanvoer van goederen en/of voertuigen in de industrie-, handel- of woonomgeving.

Bouwjaar	2022
Deurtype	ISO-40
Railsysteem	T400
Ordernummer	11249 - 212990 Pos. 2
Productienr.	22150485-1
Deurbladgewicht	203,76 KG
RW veer	1x RW Ø 95 9 L= 1375
LW veer	1x LW Ø 95 8,5 L= 1215
Aantal slagen	14,09
Aandrijving	SE 9 15 25,4 TS971
Omgevingstemperatuur -5/ +40° C	



Regelmatige veiligheidscontroles en onderhoud.
Het toepassingsgebied van deze sectionaaldeur wordt beschreven in EN 13241. De deur mag alleen door een gekwalificeerde professional worden gemonteerd, gerepareerd, onderhouden en gedemonteerd. Dit moet bovendien conform EN 12635 worden gedaan. De deur moet ten minste één keer per jaar of meer technisch worden geïnspecteerd, afhankelijk van de gebruiksrequentie.

Deur met kettingtaketbediening:

Ruk niet aan de ketting bij het bedienen van de deur.
Deur volledig openen om dagmaat vrij te maken.
Ketting altijd in grendelhaak borgen.

Deur met elektrische aandrijving:

Volg altijd het bedieningsvoorschrift van de leverancier.
Handbediende of aangedreven deur of poort in een voor personen toegankelijk gebied, voor de veilige begeleiding of bestuurd aanvoer van goederen en/of voertuigen in de industrie-, handel- of woonomgeving.

Bouwjaar	2022
Deurtype	ISO-40
Railsysteem	T400
Ordernummer	11249 - 212990 Pos. 2
Productienr.	22150485-2
Deurbladgewicht	203,76 KG
RW veer	1x RW Ø 95 9 L= 1375
LW veer	1x LW Ø 95 8,5 L= 1215
Aantal slagen	14,09
Aandrijving	SE 9 15 25,4 TS971
Omgevingstemperatuur -5/ +40° C	



Regelmatige veiligheidscontroles en onderhoud.
Het toepassingsgebied van deze sectionaaldeur wordt beschreven in EN 13241. De deur mag alleen door een gekwalificeerde professional worden gemonteerd, gerepareerd, onderhouden en gedemonteerd. Dit moet bovendien conform EN 12635 worden gedaan. De deur moet ten minste één keer per jaar of meer technisch worden geïnspecteerd, afhankelijk van de gebruiksrequentie.

Deur met kettingtaketbediening:

Ruk niet aan de ketting bij het bedienen van de deur.
Deur volledig openen om dagmaat vrij te maken.
Ketting altijd in grendelhaak borgen.

Deur met elektrische aandrijving:

Volg altijd het bedieningsvoorschrift van de leverancier.
Handbediende of aangedreven deur of poort in een voor personen toegankelijk gebied, voor de veilige begeleiding of bestuurd aanvoer van goederen en/of voertuigen in de industrie-, handel- of woonomgeving.

Bouwjaar	2022
Deurtype	ISO-40
Railsysteem	T400
Ordernummer	11249 - 212990 Pos. 1
Productienr.	22150485-1
Deurbladgewicht	258,56 KG
RW veer	1x RW Ø 95 9,5 L= 1595
LW veer	1x LW Ø 95 9,5 L= 1595
Aantal slagen	14,09
Aandrijving	SE 9 15 25,4 TS971
Omgevingstemperatuur -5/ +40° C	

