

Oppervlaktebehandeling: P5

- Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461.
- Poedercoaten in een twee lagen systeem met een minimale laagdikte van 120 micron in de kleur RAL¹

¹) RAL kleur volgens de laatst geldende offerte of opdrachtbevestiging.

INDIEN NIET ANDERS OP TEKENING AANGEGEVEN: TOLERANTIES: NEN-ISO 2768-m GATEN EN KANTEN AFBRAMEN




PMF
STALEN MASTEN
 Postbus 13
 9250 AA BURGUM
 Nederland

Telefoon: +31 (0)511 - 46 38 15
 Email: bergum@pmf.nl
 Internet: www.pmf.nl

Getekend: F. v/d Weij
 Datum: 10-4-2019
 Schaal: 1:10
 Maateenheid: mm

Deze tekening is eigendom van PMF Machinefabriek Bergum B.V. Het zonder schriftelijke toestemming kopiëren, reproduceren of publiceren van (een deel van) deze tekening geeft PMF het recht tot een opeisbare boete van € 1.250,00 per tekening per overtrekking. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.



Offerte tekening

Benaming: SED Stijgleiding

Tekeningnummer: SED_3.5 Stijgleiding Blad: 1/1 Revisie: 0 Formaat: A3