Specificatie

Stationaire pers AJK 200 t.b.v. Bedrijfsafval
PST
-Aantal : 1 stuk
-Technische gegevens:
-Vermogen: 11 kW + 3 kW
-Perskracht: 300 kN = 30 ton
-Vulopening: 1500 x 1480 mm.
-Inwerphoogte: 1250 mm.
-Cyclusduur: 38 sec.
-Volume per slag: 2 m3
-Volume per uur: 186 m3
-Stempelhoogte: 735 mm.
-Stempelpenetratie: 310 mm.
-Slaglengte: 1870 mm.
-Vulruimte zonder trechter: 1,9 m3
-Netaansluiting: 3 x 380 V + N + A.
-Frequentie: 50 Hz
-Netstroom: 22,5 A + 6,6 A
-Inhoud olietank 190 1.
-Zekering 40 A

-Standaard uitvoering:
-Constructie volledig conform de wetgeving inzake veiligheid en voorzien van een CE – markering.
-Materiaal: ST 37.2
-Verzwaarde bodemplaat Domex 590 op de stempel
-De stempel is voorzien van slijtvaste kunststofgeleidingen
-Mechanische aankoppeling met de perscontainer
-Stempelpenetratie van 310 mm in de perscontainer
-Hydraulische aggregaat bevindt zich in de stationaire pers
-De elektrische kast bevindt zich uitwendig rechts van de persrichting
-Beveiliging van de installatie geschiedt door een hoofdschakelaar en twee noodstoppen
-De pers heeft twee programma's nl.:
1. handbediening: De stempel loopt zolang de bediening ingedrukt blijft en de eindschakelaar niet bereikt is.
2. Automatisch: De stempel loopt gedurende een instelbare tijd.

-Voorzien van volmeldingssignaal d.m.v. een lamp op de schakelkast
-Voorzien van een olieniveauschakelaar

-Laswerk en afwerking
-Volledig afgelaste constructie
-Afwerking:
staalstralen
2-componentengrondlaag

Perscontainer passend achter AJK 200

PCO
-Aantal: 1 stuk
-Inwendige afmetingen: 6500 x 2280 x 2230/2330 mm
-Inhoud 33,5 m3
-Plaatdiktes bodem: over de volledige lengte 5 mm. in S235JR dak, zijwanden, kop en deuren: 3 mm. in S235JR
-De persopening in de deur wordt afgedekt met vergrendelbuizen in combinatie met een zeil
-Verluchtingsgaten zijn aangebracht in de zijkanten
-Veiligheidsketting is voorzien tegen het openslaan van de deur
-Onder-U's: afmetingen 58 x 110 x 58 x 4 mm
-Zij-U's: afmetingen 68 x 120 x 68 x 4 mm
-Boven-U's: afmetingen 68 x 110 x 68 x 4 mm
-Kaderafstand +/- 650 mm.
-Laswerk: onderzijde striplas
-Afwerking uitwendig:
2-componentengrondlaag
2-componenteneindlaag in 1 kleur RAL.....
-Inwendig:
2-componentengrondlaag
PCO 91
-Optreksysteem: Haak (chassis UPN200)
PCO 379
-Twee onderhoudsarme afzetwielen diam. 220 mm, lengte 110 mm. 60 mm onder het chassis
PCO 700
-Aluminium klep over de persopening
PCO 2505
-Laswerk: volledig afgelast
E
-Bovenscharnierende deur met knevels en rubberen dichting rondom
PCO 900
-Geïntegreerde afpersschuif in de deur van de perscontainer

2-componenteneindlaag in 1 kleur RAL.....

PST 44

-Vierzijdige trechter met dak; trechterhoogte 2500 mm.

-Voorzien van inspectieluik met eindschakelaar en een scharnierende klep die geopend wordt in combinatie met kipinstallatie. Trechter voorzien van flensaansluiting in het dak voor afzuiginstallatie.

-Max. gewicht afzuiginstallatie = 500 kg.

PST 250

-Scharnierende afschraper aan onderzijde stempel met verlenging van de bodemplaat

PST 255

-Dichtmaken van de ruimte tussen bodemplaat en achterzijde pers

PST 300

-Containergeleiding geplaatst op de maat van de afzetwielen, lengte 3000 mm.

PST 410

-Ratelsteun aan beide zijden van de pers

PST 560

-Stempel voorzien van een volledige ertalon geleiding aan de zijkanten en een ertalon geleiding aan de onderzijde

PST 570

-Aanbrengen van 1 x afpersdeur in de zijkant van de pers

PST 610

-Eindschakelaar pers/perscontainer

PST 811

-Afzonderlijke hydraulische groep geplaatst in olieopvangbak, tankinhoud: 300 liter

PST 951

-Voorvolmelding 75% met oranje flashlamp (220 V / 50 Hz)

PST 1001

-Vast aangebouwde kipinstallatie voor 600 tot 1100 liter containers met tappen en 120, 240 en 360 containers met kammen volgens EN 840-1, EN 840-2 en EN 940-3. Inclusief zoemer.

PST 1025

-Rode flashlamp geplaatst op de hoek van het veiligheidshek of in de sasconstructie.

E

Verhoogde opstelling van de pers

E

Levering en plaatsing van het geheel

E

Plaatsen van Ozonisator om geurhinder in te perken

PST80

Hefconstructie voor het openen van een schuif in de deur van de perscontainer

E

Afgeschermde ruimte voor operator (bediening HKI vanaf hoofdbesturing)